

Distribuzione dell'alimentazione affidabile

Con un solo connettore d'ingresso mono-fase o trifase, la PDU assicura una distribuzione affidabile dell'alimentazione alle prese di uscita per apparecchiature di piccola e media potenza integrate negli armadi rack.

Installazione verticale Zero-U

Grazie al montaggio verticale sul lato posteriore dell'armadio rack, la PDU richiede meno "spazio U (unità rack)". Inoltre semplifica i collegamenti elettrici dei numerosi dispositivi e si integra perfettamente nelle soluzioni di rete ad alta densità.

Facilità di installazione

Le staffe di montaggio in dotazione consentono l'installazione su vari armadi rack.

Le numerose connessioni IEC320, per un'installazione affidabile, consentono di risparmiare tempo durante le operazioni di montaggio e di modificare facilmente la configurazione di alimentazione.

Configurazione per dispositivi a doppio cavo

Se necessario, è possibile installare due PDU nello stesso armadio rack per sviluppare un'architettura ridondante, tipica dei dispositivi a doppio cavo (applicazioni critiche).

Controllo e supervisione

Il display con LED a due cifre consente di leggere e controllare facilmente il consumo di corrente.

La funzione di rotazione del display consente l'ingresso dei cavi dall'alto o dal basso, assicurando una lettura ottimale qualunque sia la posizione.

Il modulo ADD-IN SNMP (disponibile in opzione) consente il controllo e il monitoraggio remoto delle PDU tramite la rete locale LAN.



PDU 003 A

La vostra protezione per

- > Armadi rack dei data center
- > Infrastrutture di rete
- > Sala computer



