

1440160411

Strong points

- Protezione totale durante i periodi di downtime
- Installazione e manutenzione semplici
- Protezione elettrica coordinata per la vostra sicurezza

General characteristics

- Grado di protezione standard: IP20.
- Grado di protezione facoltativo: IP32.
- Temperatura di funzionamento: 0÷40 °C (+15 ÷ +25 °C consigliata per una lunga durata di vita della batteria).
- Temperatura ambiente di stoccaggio e di trasporto: -5 °C ÷ +40 °C max (consigliata: 25 °C).
- Umidità relativa (senza condensazione): fino al 95%.
- Dichiarazione prodotto: CE.

Compliance with standards

- CE
- EN 62040-1

Link to the reference

2024-05-13 14:20:21



https://www.socomec.it/it/reference/1440 160411

Le batterie VRLA (batterie ermetiche al piombo) sono batterie al piombo con un contenitore sigillato con valvola di sicurezza per scaricare il gas in eccesso nell'eventualità di sovrappressione interna.

Sono state sviluppate allo scopo di limitare l'emissione di idrogeno nell'atmosfera e per evitare l'uso di un elettrolita liquido. L'elettrolita liquido viene sostituito da un elettrolita in gel (tecnologia GEL) o assorbito all'interno dei separatori (tecnologia AGM) per evitare perdite di acido.

Le batterie ermetiche non consentono di aggiungere acqua all'elettrolita, di conseguenza l'evaporazione dell'acqua contenuta nell'elettrolita, dovuta per esempio a temperature ambiente elevate o al riscaldamento interno a seguito dei cicli di carica/scarica, ne riduce la durata di vita.

Profondità	840
Altezza	1930
_arghezza	1000
Potenza nominale	160
Гasso (min.)	160
Гasso (max.)	160
Autonomia tipica	17
Commercio	
Validity starting date prod	2015-07-08
Paese d'origine	FR
unghezza dell'unità di prodotto	1.93
Larghezza dell'unità di prodotto	1
Profondità dell'unità di prodotto	0.84
Peso	1626
Logistics	
GTIN/EAN	3596032669836
Customs number	8507208090
Peso dell'unità di imballaggio	1626
unghezza dell'unità di imballaggio	0.84
Larghezza dell'unità di imballaggio	1
Profondità dell'unità di imballaggio	1.93

2024-05-13 14:20:21 2/2