

1440400616

Batteria Long Life/DELPHYS GP4 400kVA - armadio - (3x43xA1) + cavi + protez

Strong points

- Protezione totale durante i periodi di downtime
- Installazione e manutenzione semplici
- Protezione elettrica coordinata per la vostra sicurezza

General characteristics

- Grado di protezione standard: IP20.
- Grado di protezione facoltativo: IP32.
- Temperatura di funzionamento: 0÷40 °C (+15 ÷ +25 °C consigliata per una lunga durata di vita della batteria).
- Temperatura ambiente di stoccaggio e di trasporto: -5 °C ÷ +40 °C max (consigliata: 25 °C).
- Umidità relativa (senza condensazione): fino al 95%.
- Dichiarazione prodotto: CE.

Compliance with standards

- CE
- EN 62040-1

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/1440400616>

Le batterie VRLA (batterie ermetiche al piombo) sono batterie al piombo con un contenitore sigillato con valvola di sicurezza per scaricare il gas in eccesso nell'eventualità di sovrappressione interna.

Sono state sviluppate allo scopo di limitare l'emissione di idrogeno nell'atmosfera e per evitare l'uso di un elettrolita liquido. L'elettrolita liquido viene sostituito da un elettrolita in gel (tecnologia GEL) o assorbito all'interno dei separatori (tecnologia AGM) per evitare perdite di acido.

Le batterie ermetiche non consentono di aggiungere acqua all'elettrolita, di conseguenza l'evaporazione dell'acqua contenuta nell'elettrolita, dovuta per esempio a temperature ambiente elevate o al riscaldamento interno a seguito dei cicli di carica/scarica, ne riduce la durata di vita.

Caratteristiche tecniche

Profondità	865
Altezza	1920
Larghezza	2430
Potenza nominale	400
Tasso (min.)	400
Tasso (max.)	400
Durata	10
Autonomia tipica	21

Commercio

Validity starting date prod	2014-04-01
Paese d'origine	FR
Lunghezza dell'unità di prodotto	1.92
Larghezza dell'unità di prodotto	2.43
Profondità dell'unità di prodotto	0.865
Peso	4931

Logistics

GTIN/EAN	3596032798215
Customs number	8507208090
Peso dell'unità di imballaggio	4931
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.865
Larghezza dell'unità di imballaggio	2.43
Profondità dell'unità di imballaggio	1.92