16000025

ATyS C25 - Controller ATS

Strong points

- Risparmio di spazio flessibile
- Economicità
- Rapidità di messa in servizio e test

General characteristics

- Autoalimentazione da circuito di rilevamento.
- Intervallo di alimentazione (184 - 300 VAC).
- Alimentazione ausiliaria a 24 VDC (per uso opzionale).
- Applicazioni: rete/rete o rete/gruppo elettrogeno.
- I/O fissi.
- Comunicazione Modbus RS485.
- Rilevamento della tensione su tutte le fasi.
- Applicazioni su reti trifase + neutro e monofase + neutro.
- Verifica della rotazione delle fasi.
- Montaggio su porta o su guida DIN.

Compliance with standards

- IEC 61010-2-201
- IEC 60947-6-1
- GB/T 14048.11 Allegato C

Link to the reference

https://www.socomec.it/it/reference/16000025

L’ATyS C25 è una centralina di commutazione automatica ATSE di base con funzionalità di comunicazione. Può essere utilizzata per il comando automatico dei commutatori di rete manovrati a distanza, come ad esempio ATyS r, ATyS S e ATyS d M, oltre che per i contattori. L’ATyS C25 garantisce il trasferimento automatico o controllato a distanza da una sorgente all'altra con temporizzazioni e soglie fisse.

Caratteristiche tecniche

Modello	Atys C25

Classificazione

UNSPSC	39122331
Classe ETIM	EC002498
IGCC	5367

Commercio

Validity starting date prod	2019-01-29
Paese d'origine	CN

ETIM - Technical features

Tipo di accessorio/parte di ricambio	Communication and measuring function
Accessorio	Yes
Parte di ricambio	No

Logistics

GTIN/EAN	3596033086830
Customs number	8537109199
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	1.095
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.15
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.125
Profondità dell'unità di imballaggio	0.17

Norme

Conformità alle norme	IEC