


**170L1425**

## Fusibile cil. ultrarapido con percussore (uR) 14X51 690VAC 25A protezione aR



### Strong points

- Prestazioni elevate
- Maggiore affidabilità
- Maggiore sicurezza
- Indicatore della fusione del fusibile

### General characteristics

- Prestazioni elevate.
- Maggiore affidabilità.
- Maggiore sicurezza.
- Indicatore del funzionamento del fusibile.

### Compliance with standards

- IEC 60269-1
- IEC 60269-4

### Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/1701425>

- I fusibili ultra-rapidi (uR) assicurano la protezione dei semiconduttori di potenza e dei circuiti sotto tensione continua.

<b>Caratteristiche tecniche</b>	
Indicatore di fusione del fusibile	with striker
Taglia del fusibile	14x51
Tensione nominale	690 VAC
Corrente nominale	25
Tipo	uR/aR
<b>Classificazione</b>	
UNSPSC	39121628
Classe ETIM	EC002704
IGCC	4982
<b>Commercio</b>	
Validity starting date prod	2006-07-07
Paese d'origine	IN
<b>ETIM - Electrical characteristics</b>	
Caratteristica di intervento	Fast (F)
Potere di interruzione [kA]	200
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Corrente nominale [A]	25
Tensione nominale [V]	690
Classe di funzionamento	aR (accompanied semiconductor protection)
Frequenza d'esercizio [Hz]	50..60
<b>ETIM - Mechanical characteristics</b>	
Misura	14x51 mm
Esecuzione indicatore	Top fuse status indicator
<b>ETIM - Technical features</b>	
Tipologia	Ceramic fuse
<b>Logistics</b>	
GTIN/EAN	3596031838066
Customs number	8536105090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.2
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.05
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.014
Profondità dell'unità di imballaggio	0.014
<b>Norme</b>	
Conformità alle norme	IEC UL