

170L2240

Fusibile cil. ultrarapido con percussore (uR) 22X58 690VAC 40A protezione aR

Strong points

- Prestazioni elevate
- Maggiore affidabilità
- Maggiore sicurezza
- Indicatore della fusione del fusibile

General characteristics

- Prestazioni elevate.
- Maggiore affidabilità.
- Maggiore sicurezza.
- Indicatore del funzionamento del fusibile.

Compliance with standards

- IEC 60269-1
- IEC 60269-4

Link to the reference

- I fusibili ultra-rapidi (uR) assicurano la protezione dei semiconduttori di potenza e dei circuiti sotto tensione continua.

Caratteristiche tecniche

Indicatore di fusione del fusibile	with striker
Taglia del fusibile	22x58
Tensione nominale	690 VAC
Corrente nominale	40
Tipo	uR/aR

Classificazione

UNSPSC	39121628
Classe ETIM	EC002704
IGCC	4982

Commercio

Validity starting date prod	2006-07-07
Paese d'origine	IN

ETIM - Electrical characteristics

Caratteristica di intervento	Fast (F)
Potere di interruzione [kA]	200
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Corrente nominale [A]	40
Tensione nominale [V]	690
Classe di funzionamento	aR (accompanied semiconductor protection)
Frequenza d'esercizio [Hz]	50..60

ETIM - Mechanical characteristics

Misura	14x51 mm
--------	----------

ETIM - Technical features

Tipologia	Ceramic fuse
-----------	--------------

Logistics

GTIN/EAN	3596031838226
Customs number	8536105090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.634
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.06
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.022
Profondità dell'unità di imballaggio	0.022

Norme

Conformità alle norme	IEC UL
-----------------------	------------

<https://www.socomec.it/it/reference/170L2240>