

170L2263

Fusibile cil. ultrarapido con percussore (uR) 22X58 690VAC 63A protezione aR



Strong points

- Prestazioni elevate
- Maggiore affidabilità
- Maggiore sicurezza
- Indicatore della fusione del fusibile

General characteristics

- Prestazioni elevate.
- Maggiore affidabilità.
- Maggiore sicurezza.
- Indicatore del funzionamento del fusibile.

Compliance with standards

- IEC 60269-1
- IEC 60269-4

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/170L2263>

- I fusibili ultra-rapidi (uR) assicurano la protezione dei semiconduttori di potenza e dei circuiti sotto tensione continua.

Caratteristiche tecniche	
Indicatore di fusione del fusibile	with striker
Taglia del fusibile	22x58
Tensione nominale	690 VAC
Corrente nominale	63
Tipo	uR/aR
Classificazione	
UNSPSC	39121628
Classe ETIM	EC002704
IGCC	4982
Commercio	
Validity starting date prod	2006-07-07
Paese d'origine	IN
ETIM - Electrical characteristics	
Caratteristica di intervento	Fast (F)
Potere di interruzione [kA]	200
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Corrente nominale [A]	63
Tensione nominale [V]	690
Classe di funzionamento	aR (accompanied semiconductor protection)
Frequenza d'esercizio [Hz]	50..60
ETIM - Mechanical characteristics	
Misura	10x38 mm
Esecuzione indicatore	Top fuse status indicator
ETIM - Technical features	
Tipologia	Ceramic fuse
Logistics	
GTIN/EAN	3596031838240
Customs number	8536105090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.61
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.06
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.02
Profondità dell'unità di imballaggio	0.02
Norme	
Conformità alle norme	IEC UL