

170N1410

Fusibile cil. ultrarapido senza percussore (uR) 14X51 690VAC 10A protezione aR



Strong points

- Prestazioni elevate
- Maggiore affidabilità
- Maggiore sicurezza
- Indicatore della fusione del fusibile

General characteristics

- Prestazioni elevate.
- Maggiore affidabilità.
- Maggiore sicurezza.
- Indicatore del funzionamento del fusibile.

Compliance with standards

- IEC 60269-1
- IEC 60269-4

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/170N1410>

- I fusibili ultra-rapidi (uR) assicurano la protezione dei semiconduttori di potenza e dei circuiti sotto tensione continua.

Caratteristiche tecniche	
Indicatore di fusione del fusibile	without striker
Taglia del fusibile	14x51
Tensione nominale	690 VAC
Corrente nominale	10
Tipo	uR/aR
Classificazione	
UNSPSC	39121628
Classe ETIM	EC002704
IGCC	4982
Commercio	
Validity starting date prod	2006-07-07
Paese d'origine	IN
ETIM - Electrical characteristics	
Caratteristica di intervento	Fast (F)
Potere di interruzione [kA]	200
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Corrente nominale [A]	10
Tensione nominale [V]	690
Classe di funzionamento	aR (accompanied semiconductor protection)
Frequenza d'esercizio [Hz]	50..60
ETIM - Mechanical characteristics	
Misura	14x51 mm
ETIM - Technical features	
Tipologia	Ceramic fuse
Logistics	
GTIN/EAN	3596031837717
Customs number	8536101090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.205
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.034
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.059
Profondità dell'unità di imballaggio	0.074
Norme	
Conformità alle norme	IEC UL