


**173G0412**

## Conduttore rivestito in rame 1,90 m 63A x2



### General characteristics

- 83 collegamenti per metro lineare.
- Composizione modulare (da 1 a 6 poli).
- "Tropicalizzazione" di serie.
- Autoestinguibilità a 960°C secondo HN 60 E 11.
- Tensione d'impiego max: 660 VAC.
- Corrente max per capocorda (40°C): 32 A; cavo 6 mm<sup>2</sup>.
- Resistenza al cortocircuito: 7,4 kA per 60 ms.
- Grado IP: IP20
- 4 calibri, da 32 a 100 A, con 1 polo o 2 poli.
- Materiale: ottone (da 32 a 50 A) e rame (da 63 a 100 A).
- 2 tipi di rivestimento: grezzo o stagnato.

### Compliance with standards

- IEC 60439-1
- EN 60439-1
- NF C 20-040
- NF C 20010
- VDE 0110

### Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/173G0412>

Le canaline AUXIGAINÉ assicurano la distribuzione di piccole potenze per i circuiti elettrici a bassa tensione. Sono costituite da una serie di barre isolate unipolari o multipolari che permettono l'inserimento di capicorda fast-on di 6,3 mm.

#### Caratteristiche tecniche

|                      |    |
|----------------------|----|
| Numero di conduttori | 2  |
| Corrente nominale    | 63 |
| Sezione              | 6  |

#### Classificazione

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39121421 |
| Classe ETIM | EC001900 |
| IGCC        | 4586     |

#### Commercio

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Validity starting date prod | 1988-11-24 |
| Paese d'origine             | DE         |

#### ETIM - Electrical characteristics

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Numero di poli                         | 2   |
| Corrente nominale [A]                  | 63  |
| Resistenza a corto circuito (Icw) [kA] | 7.4 |

#### ETIM - Mechanical characteristics

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Altezza [mm]                | 1900   |
| Materiale                   | Copper |
| Protezione della superficie | Tinned |

#### Logistics

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                             | 3596031065936 |
| Customs number                       | 8536901000    |
| Unità di prezzo                      | PC            |
| Peso dell'unità di imballaggio       | 0.8           |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio  | 0.03          |
| Larghezza dell'unità di imballaggio  | 0.018         |
| Profondità dell'unità di imballaggio | 1.95          |

#### Norme

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Conformità alle norme | IEC |
|-----------------------|-----|