

173G8001

Kit 20 finecorsa isolanti per AUXIGAIN



General characteristics

- Morsetto di alimentazione e di collegamento per collegare cavi con sezioni comprese tra 10 e 25 mm². Assicura il collegamento elettrico tra le unità AUXIGAIN tramite un cavo isolato da 10 a 25 mm² (cavo non in dotazione). Corrente d'impiego: I_e = 125 A
- Collare di fissaggio per un massimo di 3 unità AUXIGAIN o 6 conduttori. Realizzato in poliammide autoestinguente.
- Staffa per il collare di fissaggio per il montaggio su una guida simmetrica, in piano o a squadra.
- Fissaggio all'estremità. ?Montaggio a scatto parallelo o perpendicolare su guida simmetrica e asimmetrica o montaggio su lamiera. Il finecorsa di supporto serve come finecorsa e fissaggio per la canalina AUXIGAIN ?Posizionare ad ogni estremità.
- Giunto a tenuta: assicura la protezione IP20 della canalina AUXIGAIN tra i collegamenti.
- Finecorsa: garantisce l'isolamento e il mantenimento dell'elemento conduttivo in caso di taglio.

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/173G8001>

Accessori del sistema di distribuzione AUXIGAIN

Caratteristiche tecniche	
Modello	Fixing kits
Taglia	N/A
Tipo	Auxigaine accessories
Classificazione	
UNSPSC	39121421
Classe ETIM	EC002270
IGCC	4586
Commercio	
Validity starting date prod	1988-04-15
Paese d'origine	DE
ETIM - Technical features	
Tipo di accessorio/parte di ricambio	Other
Accessorio	Yes
Parte di ricambio	No
Logistics	
GTIN/EAN	3596031066001
Customs number	8547200090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.02
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.1
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.075
Profondità dell'unità di imballaggio	0.005
Norme	
Conformità alle norme	IEC