

**173G8003**

## Finecorsa di estremità su guida simmetrica e asimmetrica per AUXIGAINÉ



### General characteristics

- Morsetto di alimentazione e di collegamento per collegare cavi con sezioni comprese tra 10 e 25 mm<sup>2</sup>. Assicura il collegamento elettrico tra le unità AUXIGAINÉ tramite un cavo isolato da 10 a 25 mm<sup>2</sup> (cavo non in dotazione). Corrente d'impiego: I<sub>e</sub> = 125 A
- Collare di fissaggio per un massimo di 3 unità AUXIGAINÉ o 6 conduttori. Realizzato in poliammide autoestinguente.
- Staffa per il collare di fissaggio per il montaggio su una guida simmetrica, in piano o a squadra.
- Fissaggio all'estremità. ?Montaggio a scatto parallelo o perpendicolare su guida simmetrica e asimmetrica o montaggio su lamiera. Il finecorsa di supporto serve come finecorsa e fissaggio per la canalina AUXIGAINÉ ?Posizionare ad ogni estremità.
- Giunto a tenuta: assicura la protezione IP20 della canalina AUXIGAINÉ tra i collegamenti.
- Finecorsa: garantisce l'isolamento e il mantenimento dell'elemento conduttivo in caso di taglio.

### Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/173G8003>

Accessori del sistema di distribuzione AUXIGAINÉ

<b>Caratteristiche tecniche</b>	
Modello	Fixing kits
Taglia	N/A
Tipo	Auxigaine accessories
<b>Classificazione</b>	
UNSPSC	39121421
Classe ETIM	EC002270
IGCC	4586
<b>Commercio</b>	
Validity starting date prod	1990-09-06
Paese d'origine	DE
<b>ETIM - Technical features</b>	
Tipo di accessorio/parte di ricambio	Other
Accessorio	Yes
Parte di ricambio	No
<b>Logistics</b>	
GTIN/EAN	3596031066025
Customs number	8547200090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.122
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.13
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.09
Profondità dell'unità di imballaggio	0.04
<b>Norme</b>	
Conformità alle norme	IEC