

173G9263

Dispositivo di alimentazione e di raccordo per AUXIGAINÉ



General characteristics

- Morsetto di alimentazione e di collegamento per collegare cavi con sezioni comprese tra 10 e 25 mm². Assicura il collegamento elettrico tra le unità AUXIGAINÉ tramite un cavo isolato da 10 a 25 mm² (cavo non in dotazione). Corrente d'impiego: I_e = 125 A
- Collare di fissaggio per un massimo di 3 unità AUXIGAINÉ o 6 conduttori. Realizzato in poliammide autoestinguente.
- Staffa per il collare di fissaggio per il montaggio su una guida simmetrica, in piano o a squadra.
- Fissaggio all'estremità. ?Montaggio a scatto parallelo o perpendicolare su guida simmetrica e asimmetrica o montaggio su lamiera. Il finecorsa di supporto serve come finecorsa e fissaggio per la canalina AUXIGAINÉ ?Posizionare ad ogni estremità.
- Giunto a tenuta: assicura la protezione IP20 della canalina AUXIGAINÉ tra i collegamenti.
- Finecorsa: garantisce l'isolamento e il mantenimento dell'elemento conduttivo in caso di taglio.

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/173G9263>

Accessori del sistema di distribuzione AUXIGAINÉ

Caratteristiche tecniche	
Modello	Fixing kits
Taglia	N/A
Tipo	Auxigaine accessories
Classificazione	
UNSPSC	39121421
Classe ETIM	EC002270
IGCC	4586
Commercio	
Validity starting date prod	1992-03-25
Paese d'origine	DE
ETIM - Technical features	
Tipo di accessorio/parte di ricambio	Other
Accessorio	Yes
Parte di ricambio	No
Logistics	
GTIN/EAN	3596031066049
Customs number	8536901000
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.188
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.115
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.11
Profondità dell'unità di imballaggio	0.03
Norme	
Conformità alle norme	IEC