

**18844009**



#### Strong points

- Installazione rapida
- Ampia scelta
- Manutenzione ridotta
- Adattabilità

#### General characteristics

- Adatte ad ambienti soggetti a rischio meccanico e pericoli legati alla polvere (versione IP54).
- Barre di collegamento incluse.
- Grado IP: IP3x (con foratura) o IP54 (con finestra).
- Colore: RAL 7035.
- Piastre di chiusura rimovibili in alto e in basso.
- Collegamento: in ingresso dal basso/uscita dall'alto.
- Materiale: acciaio con spessore di 1,2 mm.
- Rivestimento: polvere poliestere-epossidica.
- Montaggio: 4 staffe per montaggio a parete - fornite sfuse
- Porta incernierata con chiusura a doppia barra da 3 mm.
- Foratura porta (IP3x)/finestra (IP54): 327 x 47 mm.

#### Compliance with standards

- IEC 60947-3
- IEC 60947-6-1
- IEC 61439-2

#### Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/18844009>

Le nostre cassette di commutazione sono dotate di commutatori ATyS motorizzati e automatici per garantire la disponibilità di alimentazione elettrica in applicazioni critiche. Le cassette di commutazione motorizzate sono comandate da remoto mediante contatti puliti (provenienti da un automatismo esterno o pulsanti). Le cassette di commutazione automatiche assicurano il monitoraggio delle sorgenti di alimentazione a bassa tensione effettuando automaticamente la commutazione alla sorgente disponibile per garantire la continuità di alimentazione al carico.

#### Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Automatic programmable
Numero di poli	4
Corrente nominale	80
Taglia della scatola	ATYS M

#### Classificazione

UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5177

#### Commercio

Validity starting date prod	2009-06-24
Paese d'origine	FR
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.6
Larghezza dell'unità di prodotto	0.45
Profondità dell'unità di prodotto	0.2

#### ETIM - Electrical characteristics

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]	400
Tensione d'esercizio nominale [V]	230..400
Corrente nominale permanente Iu [A]	80
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A]	80
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A]	80
Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA]	4
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V [kW]	80
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA]	50
Numero di poli	4

#### ETIM - Mechanical characteristics

Adatto per fissaggio a pavimento	No
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP54

#### ETIM - Technical features

Esecuzione come interruttore principale	Yes
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione	Yes
Esecuzione come interruttore di sicurezza	Yes
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza	No
Esecuzione come invertitore	Yes
Numero di interruttori	2
Numero di contatti ausiliari, di scambio	3

Azionamento a motore opzionale	No
Azionamento a motore integrato	Yes
Sganciatore di tensione opzionale	No
Tipologia costruttiva dell'apparecchio	Complete device in housing
Tipologia di azionamento	Other
Bloccabile	Yes
Tipo di collegamento circuito elettrico principale	Screw connection
<b>Logistics</b>	
GTIN/EAN	3596031968305
Customs number	8536508090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	20.38
<b>Norme</b>	
Conformità alle norme	IEC