


**192S2250**

## Shunt di misura 100mV 600A classe 0,5



### General characteristics

- 20 calibri da 1 a 4000 A, in 100 mV.
- Per altri calibri e tensioni secondarie disponibili, contattateci.
- Caduta di tensione: 100 mV per il calibro nominale.
- Classe di precisione: 0,5.
- Sovraccarico permanente: 1,2 In.
- 10 In / 5 s calibro ? 500 A
- 5 In / 5 s calibro da 600 a 1500 A
- 2 In / 5s calibro ? 2500 A.

[Link to the reference](#)

Gli shunt assicurano una misura indiretta della corrente continua attraverso una caduta di tensione normalizzata.

### ----- System -----

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Fill rate E-Order Common    | 33 |
| Fill rate E-Order Selection | 67 |

### Caratteristiche tecniche

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Tensione nominale | 100 mV |
| Corrente nominale | 600    |

### Classificazione

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39121032 |
| Classe ETIM | EC002303 |
| IGCC        | 4186     |

### Commercio

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Validity starting date prod        | 1998-02-09          |
| Paese d'origine                    | ES                  |
| Politica di sconto                 | 1EA10               |
| Etichetta della politica di sconto | CURRENT TRANSFORMER |

### ETIM - Electrical characteristics

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Corrente primaria [A]    | 600 |
| Tensione secondaria [mV] | 100 |

### Logistics

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                             | 3596031089611 |
| Customs number                       | 9030337000    |
| Unità di prezzo                      | PC            |
| Peso dell'unità di imballaggio       | 0.877         |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio  | 0.073         |
| Larghezza dell'unità di imballaggio  | 0.068         |
| Profondità dell'unità di imballaggio | 0.183         |

<https://www.socomec.it/it/reference/192S2250>