

26016016

Interruttore sezionatore AC SIRCO 6P 160A comando frontale senza maniglia



Strong points

- Affidabilità e prestazioni
- Sicurezza delle apparecchiature e delle persone
- Semplicità
- Semplicità di installazione

General characteristics

- Doppia indicazione completamente apparente di apertura fornita attraverso una finestra di indicazione della posizione presente sul prodotto e dalla maniglia di azionamento.
- Categorie di impiego per carichi gravosi (AC-22 e AC-23).
- Elevata resistenza al calore umido (tropicalizzazione di serie).

Compliance with standards

- IEC 60947-3

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/26016016>

I SIRCO sono interruttori di manovra-sezionatori multipolari a comando manuale o remoto.

Assicurano l'apertura o la chiusura sotto carico e il sezionamento di sicurezza.

Gli apparecchi sono progettati per essere utilizzati in circuiti elettrici a bassa tensione a 415 VAC e VDC.

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Direct : B3 / External : S2
Numero di poli	6
Tensione nominale	415 VAC / 500 VDC
Corrente nominale	160
Tipo	Front Operation
Taglia della scatola	B3ds

Classificazione

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5290

Commercio

Validity starting date prod	1997-04-16
Paese d'origine	FR

ETIM - Electrical characteristics

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]	500
Tensione d'esercizio nominale [V]	400..500
Corrente nominale permanente Iu [A]	160
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A]	160
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A]	160
Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA]	7
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V [kW]	80
Potenza di interruzione a 400 V [kW]	80
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA]	100
Numero di poli	6

ETIM - Mechanical characteristics

Adatto per fissaggio a pavimento	No
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori	No
Adatto per fissaggio frontale centrale	No
Adatto per montaggio distributore	No
Adatto per costruzione intermedia	Yes
Colore dell'elemento di azionamento	Other
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP20

ETIM - Technical features

Esecuzione come interruttore principale	Yes
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione	Yes
Esecuzione come interruttore di sicurezza	Yes

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza	Yes
Esecuzione come invertitore	No
Numero di interruttori	1
Azionamento a motore opzionale	No
Azionamento a motore integrato	No
Sganciatore di tensione opzionale	No
Tipologia costruttiva dell'apparecchio	Built-in device fixed built-in technique
Tipologia di azionamento	Other
Bloccabile	Yes
Tipo di collegamento circuito elettrico principale	Bolt connection
Logistics	
GTIN/EAN	3596031119400
Customs number	8536508090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	3.14
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.28
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.21
Profondità dell'unità di imballaggio	0.165
Norme	
Conformità alle norme	IEC