

26PV2016

Interruttore sezionatore DC SIRCO PV IEC 160A 2P 1000VDC b4



Strong points

- Ottimizzate il vostro investimento
- Materiali di alta qualità
- Sfruttate i vantaggi di un design innovativo
- Affidabilità e prestazioni

General characteristics

- Tecnologia di sezionamento brevettata fino a 500 VDC/polo.
- Apertura completamente apparente. Fino a 1500 VDC secondo la norma IEC/EN 60947-3.

Compliance with standards

- IEC 60947-3
- IEC 60364-7-712
- UL 98B

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/26PV2016>

Gli apparecchi SIRCO PV sono interruttori-sezionatori multipolari a comando manuale.
 Essi assicurano l'apertura e la chiusura sotto carico fino a 1500 VDC.
 Questi interruttori estremamente robusti sono stati provati ed accettati per un utilizzo nelle applicazioni più impegnative.
 Sono stati progettati e provati per tutti i tipi di applicazioni, che siano messe a terra, bipolari o flottanti.

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Direct : B2, J1 / External : S2
Numero di poli	2
Tensione nominale	1000
Corrente nominale	160
Tipo	Frontal operation
Taglia della scatola	B4

Classificazione

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5290

Commercio

Validity starting date prod	2013-07-15
Paese d'origine	TN
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.16
Larghezza dell'unità di prodotto	0.18
Profondità dell'unità di prodotto	0.095
Peso	1.87

ETIM - Electrical characteristics

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]	800
Tensione d'esercizio nominale [V]	400..415
Corrente nominale permanente Iu [A]	160
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A]	250
Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA]	5
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V [kW]	250
Potenza di interruzione a 400 V [kW]	132
Numero di poli	2

ETIM - Mechanical characteristics

Adatto per fissaggio a pavimento	No
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori	No
Adatto per fissaggio frontale centrale	No
Adatto per montaggio distributore	No
Adatto per costruzione intermedia	Yes
Colore dell'elemento di azionamento	Other
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP20

ETIM - Technical features

Esecuzione come interruttore principale	Yes
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione	Yes

Esecuzione come interruttore di sicurezza	Yes
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza	Yes
Esecuzione come invertitore	No
Numero di interruttori	1
Azionamento a motore opzionale	No
Azionamento a motore integrato	No
Sganciatore di tensione opzionale	No
Tipologia costruttiva dell'apparecchio	Built-in device fixed built-in technique
Tipologia di azionamento	Other
Bloccabile	Yes
Tipo di collegamento circuito elettrico principale	Bolt connection
Logistics	
GTIN/EAN	3596032760427
Customs number	8536508090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	1.87
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.17
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.155
Profondità dell'unità di imballaggio	0.21
Norme	
Conformità alle norme	CCC IEC