

## 26PV8064

### Strong points

- Ottimizzate il vostro investimento
- Materiali di alta qualità
- Sfruttate i vantaggi di un design innovativo
- Affidabilità e prestazioni

### General characteristics

- Tecnologia di sezionamento brevettata fino a 500 VDC/polo.
- Apertura completamente apparente. Fino a 1500 VDC secondo la norma IEC/EN 60947-3.

### Compliance with standards

- IEC 60947-3
- IEC 60364-7-712
- UL 98B

### Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/26PV8064>

Gli apparecchi SIRCO PV sono interruttori-sezionatori multipolari a comando manuale.

Essi assicurano l'apertura e la chiusura sotto carico fino a 1500 VDC.

Questi interruttori estremamente robusti sono stati provati ed accettati per un utilizzo nelle applicazioni più impegnative.

Sono stati progettati e provati per tutti i tipi di applicazioni, che siano messe a terra, bipolari o flottanti.

### Caratteristiche tecniche

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Tipo di controllo    | Direct : C1 / External : S4 |
| Numero di poli       | 8                           |
| Tensione nominale    | 1500                        |
| Corrente nominale    | 630                         |
| Tipo                 | Frontal operation           |
| Taglia della scatola | B5ds                        |

### Classificazione

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39122233 |
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC        | 5290     |

### Commercio

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Validity starting date prod | 2019-11-18 |
| Data d'obsolescenza         | 2021-01-01 |
| Data di interdizione        | 2021-12-31 |
| Paese d'origine             | FR         |

### ETIM - Electrical characteristics

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 630 |
| Numero di poli                      | 8   |

### ETIM - Mechanical characteristics

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Adatto per fissaggio a pavimento        | No    |
| Adatto per fissaggio frontale a 4 fori  | No    |
| Adatto per fissaggio frontale centrale  | No    |
| Adatto per montaggio distributore       | No    |
| Adatto per costruzione intermedia       | Yes   |
| Colore dell'elemento di azionamento     | Other |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20  |

### ETIM - Technical features

|                                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Esecuzione come interruttore principale                  | Yes                                      |
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Yes                                      |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza                | Yes                                      |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza       | Yes                                      |
| Esecuzione come invertitore                              | No                                       |
| Numero di interruttori                                   | 1                                        |
| Azionamento a motore opzionale                           | No                                       |
| Azionamento a motore integrato                           | No                                       |
| Sganciatore di tensione opzionale                        | No                                       |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio                   | Built-in device fixed built-in technique |
| Tipologia di azionamento                                 | Other                                    |

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Bloccabile                                         | Yes             |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Bolt connection |
| <b>Logistics</b>                                   |                 |
| GTIN/EAN                                           | 3596033012624   |
| Customs number                                     | 8536508090      |
| Unità di prezzo                                    | PC              |
| Peso dell'unità di imballaggio                     | 0.01            |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio                | 0.48            |
| Larghezza dell'unità di imballaggio                | 0.3             |
| Profondità dell'unità di imballaggio               | 0.355           |
| <b>Norme</b>                                       |                 |
| Conformità alle norme                              | IEC             |