

30325080



Strong points

- Funzionamento sicuro
- Adatto a tutti i tipi di ambiente
- Facilità di installazione
- Gamma

General characteristics

- Da 160 a 1600 A.
- 3 poli + neutro passante, 4 poli.
- Maniglia nera (rossa/gialla su richiesta)
- Triplo blocco in posizione OFF.
- Cassetta in acciaio verniciato.
- Porta incernierata con chiusura a doppia barra.
- Colore: RAL 7035
- Piastre pressacavi: in alto e in basso.
- Grado di protezione: IP65.
- Montaggio a parete, 4 staffe incluse.

Compliance with standards

- IEC 60947-3
- IEC 61439
- IEC 60204-1

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/30325080>

Gli interruttori-sezionatori in cassetta garantiscono il sezionamento e la chiusura di circuiti sotto carico e isolano in sicurezza tutti i circuiti elettrici a bassa tensione, proteggendo dal contatto con parti sotto tensione ed elementi ambientali, quali polvere, acqua e altri pericoli. Permettono di interrompere e bloccare l'alimentazione elettrica il più vicino possibile all'apparecchiatura.

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Front
Numero di poli	3+N
Corrente nominale	800
Taglia	CT86
Tipo	Steel enclosure LBS
Taglia della scatola	B6

Classificazione

UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5176

Commercio

Validity starting date prod	2018-06-01
Paese d'origine	FR
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.8
Larghezza dell'unità di prodotto	0.6
Profondità dell'unità di prodotto	0.35

ETIM - Electrical characteristics

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]	1000
Tensione d'esercizio nominale [V]	400..415
Corrente nominale permanente Iu [A]	800
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A]	800
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A]	800
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V [kW]	800
Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA]	35
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V [kW]	450
Potenza di interruzione a 400 V [kW]	450
Numero di poli	3

ETIM - Mechanical characteristics

Adatto per fissaggio a pavimento	No
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori	No
Adatto per fissaggio frontale centrale	No
Adatto per montaggio distributore	No
Adatto per costruzione intermedia	No
Colore dell'elemento di azionamento	Black
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP65

ETIM - Technical features

Esecuzione come interruttore principale	No
---	----

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione	Yes
Esecuzione come interruttore di sicurezza	Yes
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza	Yes
Esecuzione come invertitore	No
Numero di interruttori	1
Azionamento a motore opzionale	No
Azionamento a motore integrato	No
Sganciatore di tensione opzionale	No
Tipologia costruttiva dell'apparecchio	Complete device in housing
Tipologia di azionamento	Door coupling rotary drive
Bloccabile	Yes
Tipo di collegamento circuito elettrico principale	Bolt connection
Logistics	
GTIN/EAN	3596033028656
Customs number	8537109899
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	35
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.6
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.8
Profondità dell'unità di imballaggio	1.2
Norme	
Conformità alle norme	IEC