

31173010



Strong points

- Funzionamento sicuro
- Adatto a tutti i tipi di ambiente
- Installazione semplice
- Gamma

General characteristics

- Da 50 a 160 A.
- 3 poli, 4 poli.
- Fusibile DIN (per BS si prega di contattarci).
- Leva nera (rossa/gialla su richiesta).
- Triplo blocco in posizione OFF.
- Cassetta in poliestere.
- Parte anteriore a vite.
- Colore: RAL 7035.
- Grado di protezione: IP55.
- Montaggio a parete, 4 staffe incluse.

Compliance with standards

- IEC 60947-3

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/31173010>

Gli interruttori-sezionatori in cassetta con fusibili garantiscono il sezionamento e la chiusura dei circuiti sotto carico, proteggono dai picchi e isolano in sicurezza tutti i circuiti elettrici in bassa tensione, proteggendo dal contatto con parti sotto tensione ed elementi ambientali, quali polvere, acqua e altri pericoli. Permettono di interrompere e isolare l'alimentazione elettrica il più vicino possibile all'apparecchiatura.

Caratteristiche tecniche	
Taglia del fusibile	22x58
Numero di poli	3
Corrente nominale	100
Taglia	360x270x171
Taglia della scatola	13
Classificazione	
UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC001040
IGCC	5168
Commercio	
Validity starting date prod	1993-02-16
Paese d'origine	FR
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.36
Larghezza dell'unità di prodotto	0.27
Profondità dell'unità di prodotto	0.171
Peso	4.37
ETIM - Electrical characteristics	
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]	690
Corrente nominale permanente Iu [A]	100
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V [kW]	100
Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA]	20
Numero di poli	3
ETIM - Mechanical characteristics	
Ingresso del cavo	Top/bottom
Dotato di connettori	No
Adatto per fissaggio a pavimento	No
Adatto per fissaggio frontale	Yes
Adatto per installazione con sbarra collettore	No
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP55
ETIM - Technical features	
Esecuzione come interruttore principale	No
Esecuzione come interruttore di sicurezza	Yes
Adatto per fusibili	22x58 mm
Con monitoraggio fusibili	No
Tipo di collegamento circuito elettrico principale	Screw connection
Tipologia di azionamento	Door coupling rotary drive
Posizione dell'elemento di azionamento	Front side
Azionamento a motore opzionale	No
Azionamento a motore integrato	No

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza	Yes
Logistics	
GTIN/EAN	3596031150212
Customs number	8536303099
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	5.805
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.285
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.415
Profondità dell'unità di imballaggio	0.545
Norme	
Conformità alle norme	IEC