


32753012



Strong points

- Sicurezza degli operatori
- Apertura sotto carico di carichi fortemente induttivi (AC23)
- Robustezza del prodotto
- Continuità di servizio

General characteristics

- Dotati di interruttori di manovra-sezionatori SIDER.
- Cassetta in poliestere.
- Apertura visibile.
- Doppio blocco.
- Maniglia rossa.
- Collegamento HB o BB.
- La cassetta include una barra di messa a terra per il collegamento.
- Schermo di protezione delle parti in tensione.

Compliance with standards

- IEC 60947-3
- IEC 61439-2
- IEC 60364
- IEC 60204-1

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/32753012>

Le cassette di sicurezza dotate di interruttori di manovra-sezionatori SOCOMEC assicurano l'apertura di emergenza, l'apertura per manutenzione, il sezionamento di sicurezza e il bloccaggio in prossimità di qualsiasi circuito terminale in bassa tensione.

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Side
Numero di poli	3
Corrente nominale	125
Tipo	Polyester safety enclosure

Classificazione

UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5176

Commercio

Validity starting date prod	1990-01-23
Paese d'origine	FR

ETIM - Electrical characteristics

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]	690
Tensione d'esercizio nominale [V]	400..690
Corrente nominale permanente Iu [A]	125
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A]	125
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A]	125
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V [kW]	125
Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA]	4
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V [kW]	63
Potenza di interruzione a 400 V [kW]	63
Numero di poli	3

ETIM - Mechanical characteristics

Adatto per fissaggio a pavimento	No
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori	Yes
Adatto per fissaggio frontale centrale	No
Adatto per montaggio distributore	No
Adatto per costruzione intermedia	No
Colore dell'elemento di azionamento	Red
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP55

ETIM - Technical features

Esecuzione come interruttore principale	No
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione	Yes
Esecuzione come interruttore di sicurezza	Yes
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza	Yes
Esecuzione come invertitore	No
Numero di interruttori	1
Azionamento a motore opzionale	No

Azionamento a motore integrato	No
Sganciatore di tensione opzionale	No
Tipologia costruttiva dell'apparecchio	Complete device in housing
Tipologia di azionamento	Door coupling rotary drive
Bloccabile	Yes
Tipo di collegamento circuito elettrico principale	Bolt connection
Logistics	
GTIN/EAN	3596031156689
Customs number	8536508090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	7.2
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.43
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.3
Profondità dell'unità di imballaggio	0.55
Norme	
Conformità alle norme	IEC