

35134006



#### Strong points

- Installazione rapida
- Ampia scelta
- Manutenzione ridotta
- Adattabilità

#### General characteristics

- da 40 a 125 A.
- Barre di collegamento incluse.
- Grado di protezione IP3X (IP54 opzionale extra).
- Colore: RAL 7035, polvere epossipoliestere.
- Montaggio: 4 staffe per montaggio a parete fornite sfuse.
- Materiale: Acciaio XC, spessore 1,2 mm.
- Piastra di chiusura: in alto e in basso.
- Collegamento: a monte o a valle.
- Dispositivo di bloccaggio: Doppia barra da 3 mm.
- Reti: 230/400 VAC, 50/60 Hz  $\pm 30\%$
- Versione alimentazione elettrica: 2 x 230 VAC.
- Maniglia manuale d'emergenza fornita con la cassetta.
- Kit di collegamento.
- LED per l'indicazione di presenza sorgente e posizione ATyS (opzione montaggio in fabbrica).
- Sorgente prioritaria e modalità di selezione sorgente (opzione montaggio in fabbrica - per utilizzo con opzione C30).
- Armadio di espansione autotrasformatore per rete trifase senza neutro (opzione montaggio in fabbrica).
- Kit caricabatteria (opzione montaggio in

fabbrica).

#### Compliance with standards

- IEC 60947-3
- IEC 60947-6-1
- IEC 61439-2

#### Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/35134006>

Le nostre cassette di commutazione sono dotate di commutatori ATyS motorizzati e automatici per garantire la disponibilità di alimentazione elettrica in applicazioni critiche. Le cassette di commutazione motorizzate sono comandate da remoto mediante contatti puliti (provenienti da un automatismo esterno o pulsanti). Le cassette di commutazione automatiche assicurano il monitoraggio delle sorgenti di alimentazione a bassa tensione effettuando automaticamente la commutazione alla sorgente disponibile per garantire la continuità di alimentazione al carico.

#### Caratteristiche tecniche

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tipo di controllo    | Motorized |
| Numero di poli       | 4         |
| Corrente nominale    | 63        |
| Taglia della scatola | B2        |

#### Classificazione

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39122205 |
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC        | 5177     |

#### Commercio

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Validity starting date prod | 2013-11-06 |
| Paese d'origine             | FR         |

#### ETIM - Electrical characteristics

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]         | 400      |
| Tensione d'esercizio nominale [V]                        | 230..400 |
| Corrente nominale permanente Iu [A]                      | 63       |
| Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A]           | 63       |
| Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A]        | 63       |
| Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA]           | 2.5      |
| Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V [kW]        | 63       |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA] | 50       |
| Numero di poli                                           | 4        |

#### ETIM - Mechanical characteristics

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Adatto per fissaggio a pavimento        | No   |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP3X |

#### ETIM - Technical features

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Esecuzione come interruttore principale                  | Yes                        |
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Yes                        |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza                | Yes                        |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza       | No                         |
| Esecuzione come invertitore                              | Yes                        |
| Numero di interruttori                                   | 2                          |
| Azionamento a motore opzionale                           | No                         |
| Azionamento a motore integrato                           | Yes                        |
| Sganciatore di tensione opzionale                        | No                         |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio                   | Complete device in housing |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Tipologia di azionamento                           | Other            |
| Bloccabile                                         | Yes              |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Screw connection |
| <b>Logistics</b>                                   |                  |
| GTIN/EAN                                           | 3596032772499    |
| Customs number                                     | 8536508090       |
| Unità di prezzo                                    | PC               |
| Peso dell'unità di imballaggio                     | 25               |
| <b>Norme</b>                                       |                  |
| Conformità alle norme                              | IEC              |