

35134008



Strong points

- Installazione rapida
- Ampia scelta
- Manutenzione ridotta
- Adattabilità

General characteristics

- da 40 a 125 A.
- Barre di collegamento incluse.
- Grado di protezione IP3X (IP54 opzionale extra).
- Colore: RAL 7035, polvere epossipoliestere.
- Montaggio: 4 staffe per montaggio a parete fornite sfuse.
- Materiale: Acciaio XC, spessore 1,2 mm.
- Piastra di chiusura: in alto e in basso.
- Collegamento: a monte o a valle.
- Dispositivo di bloccaggio: Doppia barra da 3 mm.
- Reti: 230/400 VAC, 50/60 Hz $\pm 30\%$
- Versione alimentazione elettrica: 2 x 230 VAC.
- Maniglia manuale d'emergenza fornita con la cassetta.
- Kit di collegamento.
- LED per l'indicazione di presenza sorgente e posizione ATyS (opzione montaggio in fabbrica).
- Sorgente prioritaria e modalità di selezione sorgente (opzione montaggio in fabbrica - per utilizzo con opzione C30).
- Armadio di espansione autotrasformatore per rete trifase senza neutro (opzione montaggio in fabbrica).
- Kit caricabatteria (opzione montaggio in

fabbrica).

Compliance with standards

- IEC 60947-3
- IEC 60947-6-1
- IEC 61439-2

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/35134008>

Le nostre cassette di commutazione sono dotate di commutatori ATyS motorizzati e automatici per garantire la disponibilità di alimentazione elettrica in applicazioni critiche. Le cassette di commutazione motorizzate sono comandate da remoto mediante contatti puliti (provenienti da un automatismo esterno o pulsanti). Le cassette di commutazione automatiche assicurano il monitoraggio delle sorgenti di alimentazione a bassa tensione effettuando automaticamente la commutazione alla sorgente disponibile per garantire la continuità di alimentazione al carico.

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Motorized
Numero di poli	4
Corrente nominale	80
Taglia della scatola	B2

Classificazione

UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5177

Commercio

Validity starting date prod	2013-11-06
Paese d'origine	FR

ETIM - Electrical characteristics

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]	400
Tensione d'esercizio nominale [V]	230..400
Corrente nominale permanente Iu [A]	80
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A]	63
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A]	80
Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA]	2.5
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V [kW]	63
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA]	50
Numero di poli	4

ETIM - Mechanical characteristics

Adatto per fissaggio a pavimento	No
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP3X

ETIM - Technical features

Esecuzione come interruttore principale	Yes
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione	Yes
Esecuzione come interruttore di sicurezza	Yes
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza	No
Esecuzione come invertitore	Yes
Numero di interruttori	2
Azionamento a motore opzionale	No
Azionamento a motore integrato	Yes
Sganciatore di tensione opzionale	No
Tipologia costruttiva dell'apparecchio	Complete device in housing

Tipologia di azionamento	Other
Bloccabile	Yes
Tipo di collegamento circuito elettrico principale	Screw connection
Logistics	
GTIN/EAN	3596032772505
Customs number	8536508090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	25
Norme	
Conformità alle norme	IEC