

36313002

Interr. sezion. fus. FUSERBLOC CD-com. F-L D&G Est/Dir-25A-3P-NFC-fusibile 10x38



Strong points

- Maggiore sicurezza
- Elevato potere di interruzione
- Multiuso
- Molteplici funzioni per un uso semplificato

General characteristics

- da 25 a 1250 A.
- Fino a 690 VAC.
- Fino a 100 kA.
- Disponibile in versione 2P, 3P o 4P, da 25 a 1250 A.

Compliance with standards

- IEC 60947-3
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/36313002>

I FUSERBLOC a comando frontale/laterale sono interruttori di manovra-sezionatori con fusibili multipolari a comando manuale.

Eseguono l'apertura o la chiusura sotto carico e garantiscono il sezionamento in sicurezza e la protezione dalle sovracorrenti di qualsiasi circuito elettrico a bassa tensione.

Questa gamma comprende sia modelli a comando diretto che esterno, con 2, 3 e 4 poli e da 25 a 400 A.

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Direct : P1 / External : S1
Taglia del fusibile	10x38
Numero di poli	3
Corrente nominale	25
Tipo	I-O-Test

Classificazione

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC001040
IGCC	5291

Commercio

Validity starting date prod	1998-11-19
Paese d'origine	FR
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.098
Larghezza dell'unità di prodotto	0.096
Profondità dell'unità di prodotto	0.112
Peso	0.47

ETIM - Electrical characteristics

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]	690
Corrente nominale permanente Iu [A]	25
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V [kW]	11
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA]	100
Numero di poli	3

ETIM - Mechanical characteristics

Ingresso del cavo	Top/bottom
Dotato di connettori	No
Adatto per fissaggio a pavimento	Yes
Adatto per fissaggio frontale	Yes
Adatto per installazione con sbarra colletttrice	No
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP20

ETIM - Technical features

Esecuzione come interruttore principale	Yes
Esecuzione come interruttore di sicurezza	Yes
Adatto per fusibili	10x38 mm
Con monitoraggio fusibili	No
Tipo di collegamento circuito elettrico principale	Frame clamp
Tipologia di azionamento	Short thumb-grip

Posizione dell'elemento di azionamento	Front side
Azionamento a motore opzionale	No
Azionamento a motore integrato	No
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza	Yes

Logistics

GTIN/EAN	3596031183548
Customs number	8536303099
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.46
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.09
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.115
Profondità dell'unità di imballaggio	0.105

Norme

Conformità alle norme	IEC UL
-----------------------	------------