36503026

Interr. sezion. fus. int. vis. FUSOMAT ST bobina-com. F Est/Dir-250A-3P-DIN S1

Gli interruttori-sezionatori con fusibili FUSOMAT sono interruttori di manovra-sezionatori a 3 o 4 poli a comando manuale con apertura completamente apparente e funzione di sgancio a distanza.
Assicurano il funzionamento del carico, il sezionamento di sicurezza e la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti in tutte le reti a bassa tensione. Possono garantire l'apertura automatica del circuito insieme a:
- sistema di rilevazione della fusione del fusibile (vedere DDMM o FMD),
- relè termico,
- relè differenziale (vedere RESYS),
- altri dispositivi di sicurezza.

Strong points
- Intervento per sovraccarico
- Sicurezza ottimale
- Elevato potere di interruzione

General characteristics
- Per fusibili industriali fino a 1250 A
- Disponibile a 3 o 4 poli.
- Maniglia per comando diretto o esterno.
- Contatto ausiliario opzionale.

Compliance with standards
- IEC 60947-3

Link to the reference

https://www.socomec.it/it/reference/36503026

Caratteristiche tecniche

Taglia del fusibile	NH1
Numero di poli	3
Corrente nominale	250
Tipo	I-0-Test

Classificazione

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC001040
IGCC	5291

Commercio

Validity starting date prod	1992-01-22
Paese d'origine	FR

ETIM - Electrical characteristics

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]	690
Corrente nominale permanente Iu [A]	250
Numero di poli	3

ETIM - Mechanical characteristics

Ingresso del cavo	Top/bottom
Dotato di connettori	No
Adatto per fissaggio a pavimento	Yes
Adatto per fissaggio frontale	Yes
Adatto per installazione con sbarra collettrice	No
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP20

ETIM - Technical features

Esecuzione come interruttore principale	Yes
Esecuzione come interruttore di sicurezza	Yes
Adatto per fusibili	NH1
Con monitoraggio fusibili	No
Tipo di collegamento circuito elettrico principale	Bolt connection
Tipologia di azionamento	Long turning handle
Posizione dell'elemento di azionamento	Front side
Azionamento a motore opzionale	No
Azionamento a motore integrato	No
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza	Yes

Logistics

GTIN/EAN	3596031185641
Customs number	8536309090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	7.99
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.405
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.267
Profondità dell'unità di imballaggio	0.305

Norme

Conformità alle norme	IEC