

36506064

## Interr. sezion. fus. int. vis. FUSOMAT ST bobina-com. F Est/Dir-630A-4P-DIN S3



### Strong points

- Intervento per sovraccarico
- Sicurezza ottimale
- Elevato potere di interruzione

### General characteristics

- Per fusibili industriali fino a 1250 A
- Disponibile a 3 o 4 poli.
- Maniglia per comando diretto o esterno.
- Contatto ausiliario opzionale.

### Compliance with standards

- IEC 60947-3

### Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/36506064>

Gli interruttori-sezionatori con fusibili FUSOMAT sono interruttori di manovra-sezionatori a 3 o 4 poli a comando manuale con apertura completamente apparente e funzione di sgancio a distanza.

Assicurano il funzionamento del carico, il sezionamento di sicurezza e la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti in tutte le reti a bassa tensione. Possono garantire l'apertura automatica del circuito insieme a:

- sistema di rilevazione della fusione del fusibile (vedere DDMM o FMD),
- relè termico,
- relè differenziale (vedere RESYS),
- altri dispositivi di sicurezza.

### Caratteristiche tecniche

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Taglia del fusibile | NH3      |
| Numero di poli      | 4        |
| Corrente nominale   | 630      |
| Tipo                | I-O-Test |

### Classificazione

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39122233 |
| Classe ETIM | EC001040 |
| IGCC        | 5291     |

### Commercio

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Validity starting date prod | 1992-01-22 |
| Paese d'origine             | FR         |

### ETIM - Electrical characteristics

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]         | 690 |
| Corrente nominale permanente Iu [A]                      | 630 |
| Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V [kW]        | 355 |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA] | 100 |
| Numero di poli                                           | 4   |

### ETIM - Mechanical characteristics

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Ingresso del cavo                              | Top/bottom |
| Dotato di connettori                           | No         |
| Adatto per fissaggio a pavimento               | Yes        |
| Adatto per fissaggio frontale                  | Yes        |
| Adatto per installazione con sbarra collettore | No         |
| Grado di protezione (IP), lato frontale        | IP20       |

### ETIM - Technical features

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Esecuzione come interruttore principale            | Yes                 |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza          | Yes                 |
| Adatto per fusibili                                | NH3                 |
| Con monitoraggio fusibili                          | No                  |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Bolt connection     |
| Tipologia di azionamento                           | Long turning handle |
| Posizione dell'elemento di azionamento             | Front side          |
| Azionamento a motore opzionale                     | No                  |

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Azionamento a motore integrato                     | No            |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza | Yes           |
| <b>Logistics</b>                                   |               |
| GTIN/EAN                                           | 3596031185702 |
| Customs number                                     | 8536309090    |
| Unità di prezzo                                    | PC            |
| Peso dell'unità di imballaggio                     | 20.8          |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio                | 0.41          |
| Larghezza dell'unità di imballaggio                | 0.27          |
| Profondità dell'unità di imballaggio               | 0.31          |
| <b>Norme</b>                                       |               |
| Conformità alle norme                              | IEC           |