36603064

Strong points
- Intervento per sovraccarico
- Elevato potere di interruzione
- Maggiore sicurezza

General characteristics
- Da 250 a 1250 A.
- 3P o 4P disponibili.
- Maniglia per comando diretto o esterno.
- Contatto ausiliario opzionale.

Compliance with standards
- IEC 60947-3

Link to the reference

https://www.socomec.it/it/reference/36603064

Gli interruttori-sezionatori con fusibili SIDERMAT sono interruttori di manovra-sezionatori a 3 o 4 poli a comando manuale con apertura completamente apparente e funzione di sgancio a distanza.
Assicurano il funzionamento del carico, il sezionamento di sicurezza e la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti in tutte le reti a bassa tensione. Possono garantire l'apertura automatica del circuito insieme a:
- Sistema di rilevazione della fusione del fusibile
- relè termico
- Relè differenziale
- altri dispositivi di sicurezza

Caratteristiche tecniche

Taglia del fusibile	C1-C2
Numero di poli	3
Corrente nominale	630
Tipo	I-0-Test

Classificazione

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC001040
IGCC	5291

Commercio

Validity starting date prod	1992-09-11
Data d'obsolescenza	2021-07-31
Data di interdizione	2021-12-31
Paese d'origine	FR

ETIM - Electrical characteristics

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]	690
Corrente nominale permanente Iu [A]	630
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V [kW]	355
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA]	100
Numero di poli	3

ETIM - Mechanical characteristics

Ingresso del cavo	Top/bottom
Dotato di connettori	No
Adatto per fissaggio a pavimento	Yes
Adatto per fissaggio frontale	Yes
Adatto per installazione con sbarra collettrice	No
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP20

ETIM - Technical features

Esecuzione come interruttore principale	Yes
Esecuzione come interruttore di sicurezza	Yes
Adatto per fusibili	Shape C1-C3
Con monitoraggio fusibili	No
Tipo di collegamento circuito elettrico principale	Bolt connection
Tipologia di azionamento	Long turning handle
Posizione dell'elemento di azionamento	Front side

Azionamento a motore opzionale	No
Azionamento a motore integrato	No
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza	Yes

Logistics

GTIN/EAN	3596031186167
Customs number	8536309090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	16

Norme

Conformità alle norme	IEC