

36603080

Interr. sezion. fus. int. vis. FUSOMAT ST bobina-com. F Est/Dir-800A-3P-BS C1-C3

Strong points

- Intervento per sovraccarico
- Elevato potere di interruzione
- Maggiore sicurezza

General characteristics

- Da 250 a 1250 A.
- 3P o 4P disponibili.
- Maniglia per comando diretto o esterno.
- Contatto ausiliario opzionale.

Compliance with standards

- IEC 60947-3

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/36603080>

Gli interruttori-sezionatori con fusibili SIDERMAT sono interruttori di manovra-sezionatori a 3 o 4 poli a comando manuale con apertura completamente apparente e funzione di sgancio a distanza.

Assicurano il funzionamento del carico, il sezionamento di sicurezza e la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti in tutte le reti a bassa tensione. Possono garantire l'apertura automatica del circuito insieme a:

- Sistema di rilevazione della fusione del fusibile
- relè termico
- Relè differenziale
- altri dispositivi di sicurezza

Caratteristiche tecniche

Taglia del fusibile	C1-C2-C3
Numero di poli	3
Corrente nominale	800
Tipo	I-0-Test

Classificazione

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC001040
IGCC	5291

Commercio

Validity starting date prod	1991-07-05
Data d'obsolescenza	2023-06-30
Data di interdizione	2023-12-30
Paese d'origine	FR

ETIM - Electrical characteristics

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]	690
Corrente nominale permanente Iu [A]	800
Numero di poli	3

ETIM - Mechanical characteristics

Ingresso del cavo	Top/bottom
Dotato di connettori	No
Adatto per fissaggio a pavimento	Yes
Adatto per fissaggio frontale	Yes
Adatto per installazione con sbarra collettore	No
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP20

ETIM - Technical features

Esecuzione come interruttore principale	Yes
Esecuzione come interruttore di sicurezza	Yes
Adatto per fusibili	Shape C1-C3
Con monitoraggio fusibili	No
Tipo di collegamento circuito elettrico principale	Bolt connection
Tipologia di azionamento	Long turning handle
Posizione dell'elemento di azionamento	Front side
Azionamento a motore opzionale	No
Azionamento a motore integrato	No

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza	Yes
Logistics	
GTIN/EAN	3596031186174
Customs number	8536309090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	17.42
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.274
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.306
Profondità dell'unità di imballaggio	0.407
Norme	
Conformità alle norme	IEC