

**36606041**

## Interr. sezion. fus. int. vis. FUSOMAT ST bobina-com. F Est/Dir-400A-4P-BS B1-B4

### Strong points

- Intervento per sovraccarico
- Elevato potere di interruzione
- Maggiore sicurezza

### General characteristics

- Da 250 a 1250 A.
- 3P o 4P disponibili.
- Maniglia per comando diretto o esterno.
- Contatto ausiliario opzionale.

### Compliance with standards

- IEC 60947-3

### Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/36606041>

Gli interruttori-sezionatori con fusibili SIDERMAT sono interruttori di manovra-sezionatori a 3 o 4 poli a comando manuale con apertura completamente apparente e funzione di sgancio a distanza.

Assicurano il funzionamento del carico, il sezionamento di sicurezza e la protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti in tutte le reti a bassa tensione. Possono garantire l'apertura automatica del circuito insieme a:

- Sistema di rilevazione della fusione del fusibile
- relè termico
- Relè differenziale
- altri dispositivi di sicurezza

### Caratteristiche tecniche

Taglia del fusibile	B1-B2-B3-B4
Numero di poli	4
Corrente nominale	400
Tipo	I-0-Test

### Classificazione

UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC001040
IGCC	5291

### Commercio

Validity starting date prod	1992-02-27
Data d'obsolescenza	2023-06-30
Data di interdizione	2023-12-30
Paese d'origine	FR

### ETIM - Electrical characteristics

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]	690
Corrente nominale permanente Iu [A]	400
Numero di poli	4

### ETIM - Mechanical characteristics

Ingresso del cavo	Top/bottom
Dotato di connettori	No
Adatto per fissaggio a pavimento	Yes
Adatto per fissaggio frontale	Yes
Adatto per installazione con sbarra collettiva	No
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP20

### ETIM - Technical features

Esecuzione come interruttore principale	Yes
Esecuzione come interruttore di sicurezza	Yes
Adatto per fusibili	Shape B1-B3
Con monitoraggio fusibili	No
Tipo di collegamento circuito elettrico principale	Bolt connection
Tipologia di azionamento	Long turning handle
Posizione dell'elemento di azionamento	Front side
Azionamento a motore opzionale	No
Azionamento a motore integrato	No

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza	Yes
<b>Logistics</b>	
GTIN/EAN	3596031186211
Customs number	8536309090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	9.25
<b>Norme</b>	
Conformità alle norme	IEC