

38173063

Interr. sezion. fusibile FUSERBLOC-fusibile com. Cent F Est/Dir 630A-3P-DIN S3

Strong points

- Maggiore sicurezza
- Elevato potere di interruzione

General characteristics

- Indicazione chiara di apertura.
- Doppia interruzione per fase (a monte e a valle del fusibile)
- Protezione dalle sovratensioni con interruttori con fusibile (gG, aM, UR, BS88) con elevato potere di interruzione (100 kA rms).
- Protezione IP2 con coprimorsetti.
- Ingombro ridotto.
- Posizione TEST che consente di controllare i circuiti di comando senza attivare il circuito di potenza grazie all'uso di contatti ausiliari di tipo U.

Compliance with standards

- IEC 60947-3
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/38173063>

La realizzazione modulare di FUSERBLOC consente l'assemblaggio dei poli in configurazioni multiple per permettere così il montaggio del meccanismo di comando in qualsiasi posizione, tra cui quella centrale. Una tale configurazione è molto pratica per quadri di distribuzione ad alta densità o per applicazioni dove l'unità deve essere montata vicino alle cerniere della porta.

Caratteristiche tecniche	
Tipo di controllo	Direct : H1 / External : S3
Taglia del fusibile	NH3
Numero di poli	3
Corrente nominale	630
Tipo	I-0
Taglia della scatola	17
Classificazione	
UNSPSC	39122233
Classe ETIM	EC001040
IGCC	5291
Commercio	
Validity starting date prod	2003-02-28
Paese d'origine	FR
ETIM - Electrical characteristics	
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]	690
Corrente nominale permanente Iu [A]	630
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V [kW]	355
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA]	100
Numero di poli	3
ETIM - Mechanical characteristics	
Ingresso del cavo	Top/bottom
Dotato di connettori	No
Adatto per fissaggio a pavimento	Yes
Adatto per fissaggio frontale	Yes
Adatto per installazione con sbarra collettiva	No
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP20
ETIM - Technical features	
Esecuzione come interruttore principale	Yes
Esecuzione come interruttore di sicurezza	Yes
Adatto per fusibili	NH3
Con monitoraggio fusibili	No
Tipo di collegamento circuito elettrico principale	Bolt connection
Tipologia di azionamento	Long turning handle
Posizione dell'elemento di azionamento	Front side
Azionamento a motore opzionale	No
Azionamento a motore integrato	No
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza	Yes

Logistics

GTIN/EAN	3596031659128
Customs number	8536309090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	16

Norme

Conformità alle norme	IEC
-----------------------	-----