

3DXT512-0-0L0-0

Strong points

- Integrazione flessibile con un ingombro ottimizzato
- Resilienza senza pari per massimizzare la disponibilità
- La migliore gestione energetica e i maggiori risparmi energetici della categoria
- Adattabilità alle diverse architetture
- Manutenzione semplice e sicura con ridotto MTTR (tempo medio di riparazione)

General characteristics

- Ridondanza intrinseca con distacco selettivo dei guasti
- Ventilazione ridondante.
- Prova di funzionamento a caldo dell'unità, senza banco di carico fittizio.
- Gestione della posizione degli interruttori automatici esterni
- Protezione backfeed: circuito di rilevamento.
- Modalità Energy Saver.
- Guide e carrello per l'estrazione dei moduli di potenza o per la loro sostituzione a freddo.

Compliance with standards

- EN/IEC 62040-1
- EN/IEC 62040-2
- EN/IEC 62040-3
- EN/IEC 62040-4

Link to the reference

[https://www.socomec.it/it/reference/3DX
T512-0-0L0-0](https://www.socomec.it/it/reference/3DX
T512-0-0L0-0)

Delphys XL è un UPS estremamente compatto, con il migliore rendimento della categoria, che offre una ridondanza intrinseca e consente, grazie alla sua progettazione, interventi di manutenzione rapidi e sicuri. Un'architettura UPS completamente resiliente che elimina i tradizionali singoli punti di guasto.

Caratteristiche tecniche

Ingresso/Uscita	3/3
Tensione di uscita	400
Frequenza nominale	50/50
Potenza nominale	1200
Pn	1200
Conf.	C1
Tensione d'ingresso	400
Tasso (min.)	1200
Tasso (max.)	1200

Commercio

Validity starting date prod	2024-12-01
Paese d'origine	FR

Logistics

GTIN/EAN	3596033239540
Customs number	8504409590