

42153063



#### Strong points

- Funzionamento sicuro
- Adatto a tutti i tipi di ambienti
- Facilità di installazione
- Gamma ampia

#### General characteristics

- Da 160 a 630 A.
- 3 poli, 4 poli.
- SIRCOVER con posizioni stabili (I-0-II) di comando, altre opzioni su richiesta.
- Maniglia nera.
- Triplo blocco in posizione OFF.
- Cassetta in poliestere.
- Frontale a vite, porta interbloccata in posizione ON.
- Colore: RAL 7035.
- Grado IP: IP55.
- Montaggio a parete, 4 staffe incluse.

#### Compliance with standards

- IEC 60947-6-1
- IEC 61439
- IEC 60204-1

#### Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/42153063>

I commutatori in cassetta assicurano il trasferimento sotto carico tra due sorgenti o carichi, oltre a fornire un isolamento di sicurezza, per tutti i circuiti elettrici a bassa tensione. Inoltre, forniscono protezione contro i contatti con parti in tensione ed elementi ambientali come polvere, acqua e altri pericoli. Permettono di interrompere e bloccare l'alimentazione elettrica il più vicino possibile all'apparecchiatura.

### Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Front
Numero di poli	3
Corrente nominale	630
Taglia	800x600x300
Taglia della scatola	B5

### Classificazione

UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5177

### Commercio

Validity starting date prod	1999-10-01
Paese d'origine	FR
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.8
Larghezza dell'unità di prodotto	0.6
Profondità dell'unità di prodotto	0.3

### ETIM - Electrical characteristics

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]	1000
Tensione d'esercizio nominale [V]	400..690
Corrente nominale permanente Iu [A]	630
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A]	630
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A]	630
Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA]	10
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V [kW]	450
Potenza di interruzione a 400 V [kW]	450
Numero di poli	3

### ETIM - Mechanical characteristics

Adatto per fissaggio a pavimento	Yes
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori	Yes
Adatto per fissaggio frontale centrale	No
Adatto per montaggio distributore	No
Adatto per costruzione intermedia	No
Colore dell'elemento di azionamento	Black
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP55

### ETIM - Technical features

Esecuzione come interruttore principale	No
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione	Yes
Esecuzione come interruttore di sicurezza	Yes

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza	No
Esecuzione come invertitore	Yes
Numero di interruttori	2
Azionamento a motore opzionale	No
Azionamento a motore integrato	No
Sganciatore di tensione opzionale	No
Tipologia costruttiva dell'apparecchio	Complete device in housing
Tipologia di azionamento	Door coupling rotary drive
Bloccabile	Yes
Tipo di collegamento circuito elettrico principale	Bolt connection
<b>Logistics</b>	
GTIN/EAN	3596031210121
Customs number	8536508090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	40
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.7
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.8
Profondità dell'unità di imballaggio	1.2
<b>Norme</b>	
Conformità alle norme	IEC