

43304102

Commutatore a camme manuale COMO CS bypass I-0-II 4P montaggio su porta 25A



Strong points

- Semplicità di installazione
- Montaggio rapido
- Efficacia in qualsiasi circostanza

General characteristics

- Gamma da 25 A a 100 A.
- Disponibili in versione 3P o 4P.
- Montaggio posteriore o su porta.
- Disponibili come commutatori indipendenti o in cassetta.

Compliance with standards

- IEC 60947-3
- UL 60947-4-1

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/43304102>

Assicurano la commutazione, l'inversione di sorgenti o il trasferimento sotto carico di due circuiti di potenza in bassa tensione, nonché il loro sezionamento di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Direct / External : L
Numero di poli	4
Corrente nominale	25
Tipo	door mounting
Taglia della scatola	CSd

Classificazione

UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5177

Commercio

Validity starting date prod	2018-09-18
Paese d'origine	DE
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.039
Larghezza dell'unità di prodotto	0.093
Profondità dell'unità di prodotto	0.04

ETIM - Electrical characteristics

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]	690
Tensione d'esercizio nominale [V]	400..690
Corrente nominale permanente Iu [A]	25
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A]	15
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A]	25
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V [kW]	12
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V [kW]	7.5
Potenza di interruzione a 400 V [kW]	7.5
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA]	7
Numero di poli	4

ETIM - Mechanical characteristics

Adatto per fissaggio a pavimento	No
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori	Yes
Adatto per fissaggio frontale centrale	Yes
Adatto per montaggio distributore	No
Adatto per costruzione intermedia	No
Colore dell'elemento di azionamento	Black
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP20

ETIM - Technical features

Esecuzione come interruttore principale	Yes
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione	Yes

Esecuzione come interruttore di sicurezza	Yes
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza	No
Esecuzione come invertitore	Yes
Numero di interruttori	1
Azionamento a motore opzionale	No
Azionamento a motore integrato	No
Sganciatore di tensione opzionale	No
Tipologia costruttiva dell'apparecchio	Built-in device fixed built-in technique
Tipologia di azionamento	Short thumb-grip
Bloccabile	Yes
Tipo di collegamento circuito elettrico principale	Cable clamp
Logistics	
GTIN/EAN	3596033033582
Customs number	8536508090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.106
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.088
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.068
Profondità dell'unità di imballaggio	0.076
Norme	
Conformità alle norme	IEC UL