

43314C02



Strong points

- Funzionamento sicuro
- Adatto a tutti i tipi di ambiente
- Facilità di installazione
- Gamma ampia

General characteristics

- Da 25 a 100 A
- 3 poli, 4 poli.
- Maniglia di comando rossa-gialla.
- Triplo blocco in posizione OFF.
- Cassetta in poliestere.
- Fori dei pressacavi (? 40 A).
- Copertura a vite.
- Colore: RAL 7035.
- Grado di protezione: IP65.
- Montaggio a parete.
- Barre di collegamento integrate.

Compliance with standards

- IEC 60947-3
- UL 60947-4-1

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/43314C02>

I commutatori in cassetta assicurano il trasferimento sotto carico tra due sorgenti o carichi, oltre a fornire un isolamento di sicurezza, per tutti i circuiti elettrici a bassa tensione. Inoltre, forniscono protezione contro i contatti con parti in tensione ed elementi ambientali come polvere, acqua e altri pericoli. Permettono di interrompere e isolare l'alimentazione elettrica il più vicino possibile all'apparecchiatura.

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Yellow / red handle
Numero di poli	4
Corrente nominale	25
Taglia	CPC 2

Classificazione

UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5177

Commercio

Validity starting date prod	2018-09-18
Paese d'origine	DE
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.2
Larghezza dell'unità di prodotto	0.146
Profondità dell'unità di prodotto	0.104

ETIM - Electrical characteristics

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]	690
Tensione d'esercizio nominale [V]	400..690
Corrente nominale permanente Iu [A]	25
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A]	15
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A]	25
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V [kW]	5.5
Potenza di interruzione a 400 V [kW]	5.5
Numero di poli	4

ETIM - Mechanical characteristics

Adatto per fissaggio a pavimento	Yes
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori	Yes
Adatto per fissaggio frontale centrale	No
Adatto per montaggio distributore	No
Adatto per costruzione intermedia	No
Colore dell'elemento di azionamento	Black
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP65
Tipo di protezione (NEMA)	4X

ETIM - Technical features

Esecuzione come interruttore principale	Yes
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione	Yes
Esecuzione come interruttore di sicurezza	Yes
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza	No

Esecuzione come invertitore	Yes
Numero di interruttori	2
Azionamento a motore opzionale	No
Azionamento a motore integrato	No
Sganciatore di tensione opzionale	No
Tipologia costruttiva dell'apparecchio	Complete device in housing
Tipologia di azionamento	Door coupling rotary drive
Bloccabile	Yes
Tipo di collegamento circuito elettrico principale	Cable clamp

Logistics

GTIN/EAN	3596033033667
Customs number	8536508090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.771
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.152
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.15
Profondità dell'unità di imballaggio	0.2

Norme

Conformità alle norme	IEC UL
-----------------------	------------