45185003

Barra in rame flessibile isolata 3x50x1 L=2000 mm

Strong points

- Installazione semplice
- Maggiore sicurezza senza collegamenti crimpati
- Conduttore

General characteristics

- Larghezza da 9 a 100 mm.
- Spessore strato di rame da 0,8 a 1 mm.
- Lunghezza di 2 m.
- Conduttore: lamelle in rame elettrolitico Cu-ETP, dopo ricottura finale.

Compliance with standards

- VDE 207 Y16
- BS 6746
- NF A 51-050
- VDE 207 YM4
- DIN 40050

Link to the reference

https://www.socomec.it/it/reference/4518

5003

Le barre in rame flessibili vengono utilizzate principalmente per realizzare i collegamenti tra le barre di distribuzione e i dispositivi di sezionamento.

Caratteristiche tecniche

Altezza	50
Lunghezza	2000
Modello	Insulated Flexible Copper Bar
Spessore	1
Numero di livelli	3

Classificazione

UNSPSC	26121634
Classe ETIM	EC001522
IGCC	1786

Commercio

Validity starting date prod	2000-08-01
Paese d'origine	DE
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.001
Larghezza dell'unità di prodotto	0.05
Profondità dell'unità di prodotto	2
Peso	4.12

ETIM - Electrical characteristics

Corrente nominale In [A]	589

ETIM - Mechanical characteristics

Lunghezza [mm]	2000
Larghezza [mm]	50
Altezza [mm]	1
Protezione della superficie	Other

ETIM - Technical features

Tipologia	Other
Flessibile	Yes

Logistics

GTIN/EAN	3596031224920
Customs number	7409190000
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	4.12
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.003
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.05
Profondità dell'unità di imballaggio	2

Norme

Conformità alle norme	IEC