47250120

Controller permanente di isolamento ISOM K-40AC

Strong points

- Registro allarmi
- Tasto di accesso rapido
- Misura della corrente AC
- Monitoraggio della temperatura
- Funzione di disattivazione
- Comunicazione MODBUS®
- Scatola per montaggio a incasso

General characteristics

- Registro allarmi.
- Tasto di accesso rapido.
- Misura della corrente AC.
- Monitoraggio della temperatura.
- Funzione di disattivazione.
- Comunicazione Modbus®.
- Scatola per montaggio a incasso.

Compliance with standards

- IEC 61557-8
- ISO 14025

Link to the reference

https://www.socomec.it/it/reference/47250120

Il controllore di isolamento ISOM K-40 consente di effettuare il controllo del livello di isolamento di reti elettriche soggette a interferenze medie in regime di neutro IT. È progettato anche per il monitoraggio dei circuiti di controllo.

Caratteristiche tecniche

Modello	ISOM K-40 AC
Tipo di rete	Power distribution, Control circuits
Tensione nominale	110..230 VAC - 120..240 VDC
Tipo	Insulation Monitoring Device

Classificazione

UNSPSC	39122309
Classe ETIM	EC001444
IGCC	5343

Commercio

Validity starting date prod	2018-10-01
Paese d'origine	FR

ETIM - Electrical characteristics

Capacità di derivazione rete [µF]	150
Soglia d'intervento impedenza 1 [kOhm]	1..1000
Soglia d'intervento impedenza 2 [kOhm]	1..1000
Numero di contatti invertitori	2

ETIM - Mechanical characteristics

Esecuzione del collegamento elettrico	Plug-in connection
Larghezza [mm]	96
Altezza [mm]	96
Profondità [mm]	68

ETIM - Technical features

Con morsetti amovibili	Yes
Funzione	For mixed system
Visualizzazione del valore d'isolamento	Yes
Salvataggio errori possibile	Yes

Logistics

GTIN/EAN	3596033002007
Customs number	9030390000
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.4
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.09
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.13
Profondità dell'unità di imballaggio	0.105

Norme

Conformità alle norme	IEC