

## 47250211

### Strong points

- Misura dettagliata dell'isolamento per circuito.
- Completamente compatibile con il sistema permanente ISOM Digiware
- Diagnostica delle correnti differenziali su reti TNS e TT
- Analisi grafica del segnale di localizzazione
- Salvataggio dati su scheda micro SD
- Ergonomia migliorata per l'uso portatile
- Alimentazione dell'iniettore da rete o da batterie

### General characteristics

- Misura dettagliata dell'isolamento per circuito.
- Completamente compatibile con il sistema permanente ISOM Digiware
- Diagnostica delle correnti differenziali su reti TNS e TT
- Analisi grafica del segnale di localizzazione
- Salvataggio dati su scheda  $\mu$ SD
- Ergonomia migliorata per l'uso portatile
- Alimentazione dell'iniettore da rete o da batterie.

### Compliance with standards

- IEC 61557-9

### Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/47250211>

Il sistema ISOM PS-62 individua i guasti di isolamento del sistema IT su reti monofase e trifase AC e DC da 20 a 480 V e misura correnti differenziali in sistemi IT, TT e TN su reti AC monofase o trifase da 2 mA a 10 A.

Booster portatile ISOM JP-62

Custodia portatile che svolge le funzioni di un amplificatore di segnale di localizzazione e di un controllore di isolamento.

Unità portatile di localizzazione ISOM FP-60

- Intervallo di sensibilità esteso:
  - Sistema IT: tra 0,2 e 25 mA
  - Sistema TT/TNS: tra 2 mA e 10 A
- Un display grafico per l'analisi del segnale di localizzazione.
- Tasti retroilluminati sul pannello anteriore.
- Robustezza (protezione antiurto in dotazione).

#### Classificazione

Classe ETIM	EC002080
-------------	----------

#### Commercio

Validity starting date prod	2018-12-17
-----------------------------	------------

Paese d'origine	FR
-----------------	----

#### ETIM - Technical features

Visualizzazione	Digital
-----------------	---------

#### Logistics

GTIN/EAN	3596033082061
----------	---------------

Customs number	9030390000
----------------	------------