

47250230

Localizzatore di guasti di isolamento portatile ISOM FP-60



Strong points

- Misura dettagliata dell'isolamento per circuito.
- Completamente compatibile con il sistema permanente ISOM Digiware
- Diagnostica delle correnti differenziali su reti TNS e TT
- Analisi grafica del segnale di localizzazione
- Salvataggio dati su scheda micro SD
- Ergonomia migliorata per l'uso portatile
- Alimentazione dell'iniettore da rete o da batterie

General characteristics

- Misura dettagliata dell'isolamento per circuito.
- Completamente compatibile con il sistema permanente ISOM Digiware
- Diagnostica delle correnti differenziali su reti TNS e TT
- Analisi grafica del segnale di localizzazione
- Salvataggio dati su scheda μ SD
- Ergonomia migliorata per l'uso portatile
- Alimentazione dell'iniettore da rete o da batterie.

Compliance with standards

- IEC 61557-9

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/47250230>

Il sistema ISOM PS-62 individua i guasti di isolamento del sistema IT su reti monofase e trifase AC e DC da 20 a 480 V e misura correnti differenziali in sistemi IT, TT e TN su reti AC monofase o trifase da 2 mA a 10 A.

Booster portatile ISOM JP-62

Custodia portatile che svolge le funzioni di un amplificatore di segnale di localizzazione e di un controllore di isolamento.

Unità portatile di localizzazione ISOM FP-60

- Intervallo di sensibilità esteso:
 - Sistema IT: tra 0,2 e 25 mA
 - Sistema TT/TNS: tra 2 mA e 10 A
- Un display grafico per l'analisi del segnale di localizzazione.
- Tasti retroilluminati sul pannello anteriore.
- Robustezza (protezione antiurto in dotazione).

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Modello | FP-60 |
| Tipo di rete | Power distribution, Control circuits |
| Tensione nominale | 5 VDC |
| Tipo | Portable Insulation Fault Locator |

Classificazione

| | |
|-------------|----------|
| Classe ETIM | EC002080 |
|-------------|----------|

Commercio

| | |
|-----------------------------|------------|
| Validity starting date prod | 2018-10-01 |
| Paese d'origine | FR |

ETIM - Technical features

| | |
|-----------------|---------|
| Visualizzazione | Digital |
|-----------------|---------|

Logistics

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN | 3596033002113 |
| Customs number | 8504312990 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio | 1.15 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio | 0.08 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio | 0.165 |
| Profondità dell'unità di imballaggio | 0.56 |

Norme

| | |
|-----------------------|-----|
| Conformità alle norme | IEC |
|-----------------------|-----|