

47290126

Modulo di localizzazione guasti ISOM DIGIWARE F-60



Strong points

- Scansione simultanea
- Soluzione OhmScanner
- Messa a punto ottimizzata dell'isolamento
- 2 in 1
- Sincronizzazione della iniezione di corrente di localizzazione

General characteristics

- Scansione simultanea.
- Soluzione OhmScanner
- Messa a punto ottimizzata dell'isolamento.
- 2 in 1.
- Sincronizzazione del boost di corrente di localizzazione.

Compliance with standards

- IEC 61557-9
- IEC 61557-12
- ISO 14025

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/47290126>

Il modulo ISOM Digiware F-60 per la localizzazione dei guasti d'isolamento misura sia l'isolamento che la corrente di carico (fino a 6 ingressi). Consentono di individuare guasti altamente resistivi o transitori.

Rilevano il segnale di localizzazione generato dal modulo ISOM Digiware L-60 IMD tramite toroidi differenziali di localizzazione ?IP collegati ad adattatori ISOM T-15. I toroidi differenziali TE, TR e TF utilizzano una connessione RJ12 diretta. Per i toroidi differenziali di localizzazione ?IP utilizzare un adattatore ISOM T-15 (fissato direttamente sul toroide differenziale o su una guida DIN).

Viene fornito anche in versione resistente per ambienti estremi (ISOM Digiware L-60t).

Caratteristiche tecniche	
Modello	F-60
Tipo di rete	Power distribution, Control circuits, Medical
Tensione nominale	24 VDC
Tipo	Insulation Fault Locator
Classificazione	
UNSPSC	39122309
Classe ETIM	EC002080
IGCC	5343
Commercio	
Validity starting date prod	2018-10-01
Paese d'origine	FR
ETIM - Technical features	
Visualizzazione	Digital
Logistics	
GTIN/EAN	3596033001758
Customs number	9030337000
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.14
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.045
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.075
Profondità dell'unità di imballaggio	0.13
Norme	
Conformità alle norme	IEC