


47290200

Indicatore report allarme ISOM D-15h



ISOM D-15h visualizza gli allarmi in caso di guasto di isolamento, surriscaldamento e sovraccarico del trasformatore IT della struttura medica misurato dal controllore di isolamento ISOM K-40h.

General characteristics

- Indicatore di allarmi plug and play

Compliance with standards

- IEC 61557-8 Appendice A
- ISO 14025

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/47290200>

Caratteristiche tecniche

Porte di comunicazione	1
Protocolli di comunicazione	Digiware
Modello	D-15h
Taglia	80x80 mm
Tipo	Medical

Classificazione

UNSPSC	39122309
Classe ETIM	EC001428
IGCC	5343

Commercio

Validity starting date prod	2018-09-15
Paese d'origine	FR

ETIM - Electrical characteristics

Tensione di alimentazione DC [V]	24..24
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)	DC

ETIM - Mechanical characteristics

Con display a colori	No
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP54
Temperatura d'esercizio [°C]	10..55
Montaggio su guida portante possibile	No
Montaggio a parete/diretto possibile	Yes
Montaggio frontale possibile	Yes
Montaggio su rack possibile	No
Larghezza frontale [mm]	80
Altezza frontale [mm]	80
Profondità di incasso [mm]	10

ETIM - Technical features

Con interfaccia HW segnale video, analogica	No
Con interfaccia HW segnale video, digitale	No
Con interfaccia HW USB	No
Con interfaccia HW PS2	No
Esecuzione del display	Other
Tastiera integrata	Yes
Numero di tasti funzione	2
Con touch screen	No
Comando del cursore tramite mouse integrato	No
Adatto per funzioni di sicurezza	Yes

Logistics

GTIN/EAN	3596033001819
Customs number	9031900000
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.1
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.03

Larghezza dell'unità di imballaggio	0.082
Profondità dell'unità di imballaggio	0.082
Norme	
Conformità alle norme	IEC