47290206

Display multipunto ISOM Digiware D-75t Ethernet server Web tropicalizzato

Strong points

- Display grafico ad alta risoluzione
- Alimentazione elettrica protetta
- Ergonomia e facilità di utilizzo
- Centralizzazione dei punti di misura
- Notifiche tramite e-mail
- Web server integrato (D-75)

General characteristics

- Display grafico ad alta risoluzione.
- Alimentazione elettrica protetta.
- Ergonomia e facilità di utilizzo.
- Centralizzazione dei punti di misura.
- Notifiche tramite e-mail.
- Web server integrato (D-75).

Compliance with standards

- IEC 61557-8
- IEC 61557-9
- IEC 61557-12
- ISO 14025

Link to the reference

https://www.socomec.it/it/reference/47290206

Con le interfacce di controllo e alimentazione DIGIWARE D-55 e D-75 ISOM, è possibile:
- Visualizzazione locale dei dati provenienti dai moduli ISOM Digiware L-60 e F-60, ma anche da altri moduli collegati alla rete Digiware e da COUNTIS E e DIRIS A tramite il bus RS485
- Alimentazione dei moduli Digiware
- Ricevere questi dati via Ethernet.

Grazie al sui collegamento RS485, il display Digiware ISOM svolge anche funzione di gateway, centralizzando e fornendo tutti i dati di misura provenienti dai dispositivi collegati via Ethernet.
Versione progettati specificatamente per le strutture sanitarie.

Caratteristiche tecniche

Porte di comunicazione	3
Protocolli di comunicazione	Digiware, Modbus TCP, Modbus RTU
Modello	D-75t
Taglia	96x96 mm
Tipo	Ethernet, Webserver, Tropicalized

Classificazione

UNSPSC	39122309
Classe ETIM	EC001428
IGCC	5343

Commercio

Validity starting date prod	2018-10-01
Data d'obsolescenza	2021-10-15
Data di interdizione	2021-10-15
Paese d'origine	IT

ETIM - Electrical characteristics

Tensione di alimentazione DC [V]	24..24
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)	DC

ETIM - Mechanical characteristics

Con display a colori	No
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP65
Temperatura d'esercizio [°C]	10..55
Montaggio su guida portante possibile	Yes
Montaggio a parete/diretto possibile	Yes
Montaggio frontale possibile	Yes
Montaggio su rack possibile	No
Larghezza frontale [mm]	96
Altezza frontale [mm]	96
Profondità di incasso [mm]	31

ETIM - Technical features

Con interfaccia HW segnale video, analogica	No
Con interfaccia HW segnale video, digitale	No
Con interfaccia HW USB	Yes
Con interfaccia HW PS2	No
Esecuzione del display	LCD
Diagonale schermo [pollice]	3.5
Numero di pixel orizzontali	350

Numero di pixel verticali	160
Con display On Screen	Yes
Tastiera integrata	Yes
Numero di tasti funzione	10
Con touch screen	No
Comando del cursore tramite mouse integrato	No

Logistics

GTIN/EAN	3596033001871
Customs number	9031900000
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.288
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.09
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.108
Profondità dell'unità di imballaggio	0.118

Norme

Conformità alle norme	IEC