

47290211



Strong points

- Display grafico ad alta risoluzione
- Alimentazione elettrica protetta
- Ergonomia e facilità di utilizzo
- Centralizzazione dei punti di misura
- Notifiche tramite e-mail
- Segnalazione allarmi per locali ad uso medico

General characteristics

- Display grafico ad alta risoluzione.
- Alimentazione elettrica protetta.
- Ergonomia e facilità di utilizzo.
- Centralizzazione dei punti di misura.
- Notifiche tramite e-mail.
- Segnalazione allarmi per locali ad uso medico.

Compliance with standards

- IEC 61557-8
- IEC 61557-9
- IEC 61557-12
- ISO 14025

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/47290211>

Le interfacce ISOM Digiware D-55h da remoto consentono:

- Visualizzazione locale dei dati provenienti dai moduli ISOM Digiware L-60h e F-60, ma anche da altri moduli collegati alla rete Digiware e da COUNTIS E e DIRIS A collegati sul bus RS485
- Alimentazione dei moduli Digiware
- Ricevere questi dati via Ethernet.

Grazie al proprio collegamento RS485, il display Digiware ISOM svolge anche funzione di gateway, centralizzando e fornendo tutti i dati provenienti dai dispositivi ISOM via Ethernet.

Il display può essere utilizzato anche in locali ad uso medico (kit di montaggio a incasso opzionale) come relè allarmi.

Caratteristiche tecniche

Porte di comunicazione	3
Protocolli di comunicazione	Digiware, Modbus TCP, Modbus RTU
Modello	D-55h
Taglia	96x96 mm
Tipo	Ethernet, Medical

Classificazione

UNSPSC	39122309
Classe ETIM	EC001428
IGCC	5343

Commercio

Validity starting date prod	2019-07-24
Paese d'origine	FR

ETIM - Electrical characteristics

Tensione di alimentazione DC [V]	24..24
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)	DC

ETIM - Mechanical characteristics

Con display a colori	No
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP65
Temperatura d'esercizio [°C]	10..55
Montaggio su guida portante possibile	Yes
Montaggio a parete/diretto possibile	Yes
Montaggio frontale possibile	Yes
Montaggio su rack possibile	No
Larghezza frontale [mm]	96
Altezza frontale [mm]	96
Profondità di incasso [mm]	31

ETIM - Technical features

Con interfaccia HW segnale video, analogica	No
Con interfaccia HW segnale video, digitale	No
Con interfaccia HW USB	Yes
Con interfaccia HW PS2	No
Esecuzione del display	LCD
Diagonale schermo [pollice]	3.5
Numero di pixel orizzontali	350
Numero di pixel verticali	160
Con display On Screen	Yes

Tastiera integrata	Yes
Numero di tasti funzione	10
Con touch screen	No
Comando del cursore tramite mouse integrato	No
Logistics	
GTIN/EAN	3596033107580
Customs number	8528590090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.28
Norme	
Conformità alle norme	IEC