

48290101

Interfaccia sistema - senza display DIRIS Digiware C-31, Uscita RS485



Strong points

- Design compatto
- Alimentazione a 24 VDC SELV
(Bassissima tensione di sicurezza)

General characteristics

- Design compatto.
- Alimentazione a 24 VDC SELV
(bassissima tensione di sicurezza).

Compliance with standards

- IEC 61557-12
- UL 61010 Guida FTRZ/PICQ, file
E257746

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/48290101>

Per le applicazioni senza un display locale, l'interfaccia DIRIS Digiware C-31 consente di centralizzare tutti i dati del sistema e fornirli tramite RS485 a un PLC o a un software esterno.

L'interfaccia DIRIS Digiware C-31 è alimentata a 24 VDC..

Caratteristiche tecniche	
Modello	C-31
Taglia	1 Module
Tipo	DIRIS Digiware RS485 system interface
Classificazione	
UNSPSC	83101808
Classe ETIM	EC002295
IGCC	6042
Commercio	
Validity starting date prod	2014-01-22
Paese d'origine	FR
ETIM - Technical features	
Tipo di accessorio/parte di ricambio	Other
Logistics	
GTIN/EAN	3596032783815
Customs number	8517620000
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.09
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.08
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.033
Profondità dell'unità di imballaggio	0.12
Norme	
Conformità alle norme	IEC UL