

48290114

Strong points

- 2 in 1
- Configurazione multi partenze
- Soluzione Plug & play
- Allarmi intelligenti
- Innovazione brevettata

General characteristics

- Combina il monitoraggio della corrente residua e della potenza.
- 6 canali RJ12, ciascuno con un'indicazione a LED di allarme.
- Compatibile con i toroidi differenziali ?IC e i sensori di corrente TE/TR/iTR/TF.

Compliance with standards

- IEC 62020
- IEC 61557-12

Link to the reference

I moduli DIRIS Digiware R-60 uniscono il monitoraggio della corrente residua (RCM) alle funzioni di misura e monitoraggio dell'energia, per qualsiasi combinazione di circuiti monofase, bifase o trifase utilizzati nei sistemi di messa a terra TN-S e TT.

Grazie a sei canali RJ12, possono essere collegati a una combinazione di toroidi differenziali ?IC e sensori di corrente TE/TR/iTR/TF tramite cavi RJ12, permettendo un collegamento rapido e senza errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Residual and Power monitoring
Modello	R-60
Numero di ingressi di corrente	6
Tipo	Residual Current and Load Current acquisition module

Classificazione

UNSPSC	83101808
Classe ETIM	EC002301
IGCC	6042

Commercio

Validity starting date prod	2020-09-02
Paese d'origine	FR

ETIM - Electrical characteristics

Frequenza di campionamento [Hz]	10000
Numero di ingressi di misura della corrente	6
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)	DC
Tensione di alimentazione DC [V]	0..24
Numero di uscite digitali	1
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850	No
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub	No
Supporta protocollo PROFIBUS	No
Supporta protocollo Modbus	Yes
Supporta il protocollo per profinet IO	No
Supporta il protocollo per altri sistemi bus	No
Con registrazione di controllo (registro di controllo)	No
Con firma del firmware	Yes
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza)	Yes
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC)	No
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS	No

ETIM - Mechanical characteristics

Larghezza [mm]	36
Altezza [mm]	90
Profondità [mm]	66
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP20

ETIM - Technical features

Amperometro	Yes
Varmetro	Yes

<https://www.socomec.it/it/reference/48290114>

Tachimetro	No
Frequenzimetro	No
Contatore di impulsi	No
Voltmetro	No
Wattmetro	Yes
Display remoto	Yes

Logistics

GTIN/EAN	3596033071669
Customs number	9030900000
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.14
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.015
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.048
Profondità dell'unità di imballaggio	0.067