

**48290156**

## Modulo corrente diretta DIRIS Digiware I-30dc 3 ingressi corrente DC - conteggio



### Strong points

- Configurazione multi partenze
- Flessibilità
- Plug & Play
- Design compatto

### General characteristics

- 3 ingressi di corrente RJ12.
- Montaggio su guida DIN.

### Compliance with standards

- IEC 61557-12
- UL 61010 Guida FTRZ/PICQ, file E257746

### Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/48290156>

I moduli DIRIS Digiware Idc consentono di misurare il consumo e monitorare l'impianto elettrico DC. Diversi moduli Idc possono essere utilizzati all'interno dello stesso impianto, consentendo la misura di un gran numero di circuiti DC. Sono associati con i moduli di misura della tensione DIRIS Digiware Udc. La corrente continua viene misurata utilizzando sensori esterni collegati tramite cavi RJ12-Molex, disponibili in varie lunghezze. Questi cavi sono colorati (marrone, arancione, bianco) per identificare facilmente i circuiti. In combinazione con il display DIRIS Digiware D e il web server integrato Webview è possibile visualizzare le misure elettriche di entrambi i sistemi DIRIS Digiware AC e DC contemporaneamente.

#### Caratteristiche tecniche

Applicazione	Metering
Modello	I-30DC
Numero di ingressi di corrente	3
Tipo	Current acquisition module

#### Classificazione

UNSPSC	83101808
Classe ETIM	EC002301
IGCC	6042

#### Commercio

Validity starting date prod	2018-02-01
Paese d'origine	FR

#### ETIM - Electrical characteristics

Frequenza di campionamento [Hz]	10000
Numero di ingressi di misura della corrente	3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)	DC
Tensione di alimentazione DC [V]	0..24
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850	No
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub	No
Supporta protocollo PROFIBUS	No
Supporta protocollo Modbus	Yes
Supporta il protocollo per profinet IO	No
Supporta il protocollo per altri sistemi bus	No
Con registrazione di controllo (registro di controllo)	No
Con firma del firmware	Yes
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza)	Yes
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC)	No
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS	No

#### ETIM - Mechanical characteristics

Larghezza [mm]	18
Altezza [mm]	90
Profondità [mm]	65
Grado di protezione (IP), lato frontale	IP20

#### ETIM - Technical features

Amperometro	Yes
Varmetro	Yes
Tachimetro	No
Frequenzimetro	No
Contatore di impulsi	No
Voltmetro	No
Wattmetro	Yes
Display remoto	No
<b>Logistics</b>	
GTIN/EAN	3596033002885
Customs number	9030900000
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.09
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.12
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.085
Profondità dell'unità di imballaggio	0.033
<b>Norme</b>	
Conformità alle norme	IEC UL