


48290219



Strong points

- Plug & Play
- Connettività avanzata
- Web server integrato
- Sicurezza informatica
- Notifiche tramite e-mail

General characteristics

- Alimentazione 24 VDC.
- Modbus RTU/TCP, BACnet IP, SNMP v1, v2, v3 e Trap, HTTPS, FTPS, SMTPS, SNTP, DHCP.
- Fino a 32 dispositivi (max. 196 circuiti) visualizzati.
- Software integrato basato sul web gratuito.

Compliance with standards

- IEC 62974-1 (Energy Server)
- IEC 62443 (Sicurezza informatica)
- UL 61010 Guida FTRZ/PICQ, file E257746
- FCC
- IC

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/48290219>

I gateway di comunicazione DIRIS Digiware M-50 e M-70 costituiscono l'unico punto di accesso al sistema DIRIS Digiware, centralizzando l'alimentazione a 24 VDC e la comunicazione in un unico punto.

I gateway M-50 e M-70 fungono da gateway Ethernet per tutti i dispositivi collegati sul bus RS485 o Digiware e integrano un web server per configurare i parametri di rete e per visualizzare a distanza i dati di misura.

I gateway M-50 e M-70 offrono un'ampia gamma di funzionalità, tra cui:

- Connettività Bluetooth per raccogliere dati dai sensori ambientali,
- espansione di memoria per i dispositivi collegati,
- esportazione automatica dei dati e del consumo registrati su un server FTP(S),
- e-mail di notifica nel caso di un allarme su uno dei dispositivi collegati (SMTPS),
- sincronizzazione automatica dell'orario di tutti i dispositivi collegati tramite SNTP.

Caratteristiche tecniche

Porte di comunicazione	RS485 - Ethernet - Digiware - USB
Protocolli di comunicazione	Modbus RTU - Modbus TCP - SNMP v1, v2, v3 & Traps - BACnet IP - HTTP(S) - FTP(S) - SMTP(S)
Modello	M-50
Tipo	Communication gateway interface for DIRIS Digiware system

Classificazione

UNSPSC	83101808
Classe ETIM	EC001099
IGCC	6042

Commercio

Validity starting date prod	2022-01-01
Paese d'origine	FR

Logistics

GTIN/EAN	3596033184451
Customs number	8517620000