

49821740

Parafulmine SURGYS G70 SPD de tipo 2 rete TN&IT modalità MC 4P



Strong points

- Design monoblocco
- Modulo estraibile
- Telesegnalazione
- Indicatore di fine vita

General characteristics

- Limitatore di sovratensione AC, tipo 2.
- 2, 3 o 4 poli
- In: 30 kA.
- Imax: 70 kA.
- Base monoblocco.
- Modulo estraibile.
- Segnalazione a distanza.
- Segnale di "fine vita".

Compliance with standards

- NF EN 61643-11
- IEC 61643-11

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/49821740>

Il limitatore di sovratensione SURGYS G70 è progettato per offrire una protezione rinforzata delle reti monofase e trifase. Agiscono contro le sovratensioni causate dalle attività industriali e dai fulmini.

Questo tipo di dispositivo di scaricatore è particolarmente raccomandato in caso di rischio elevato di caduta di fulmini nelle vicinanze.

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	4
Tipo di rete	TN-IT
Tipo di protezione	Type 2
Tensione nominale	400 VAC
Taglia	4 Modules

Classificazione

UNSPSC	39121620
Classe ETIM	EC000941
IGCC	4951

Commercio

Validity starting date prod	2009-08-31
Paese d'origine	CN

ETIM - Electrical characteristics

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) [kA]	30
Max. corrente di scarica (8/20) [kA]	70
Tensione nominale AC [V]	400
Livello di protezione [kV]	1.8
Resistenza di cortocircuito (Iscrr) [kA]	25
Fusibile ausiliario integrato	No
Con contatto telecomunicazioni	Yes
Classe di prova tipo 2	Yes

ETIM - Mechanical characteristics

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare) [mm²]	25
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile) [mm²]	25
Grado di protezione (IP)	IP20

ETIM - Technical features

Forma della rete IT	Yes
Forma della rete TN	Yes
Forma della rete TN-C	No
Forma della rete TN-C-S	No
Forma della rete TN-S	No
Forma della rete TT	Yes
Altre forme della rete	No

Logistics

GTIN/EAN	3596031972265
Customs number	8535400090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.552
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.1

Larghezza dell'unità di imballaggio	0.07
Profondità dell'unità di imballaggio	0.075
Norme	
Conformità alle norme	IEC