

50225110

Supporto barre unipolare montaggio piatto SB 205 100 mm



Strong points

- Materiali isolanti
- Robustezza del prodotto
- Adattabilità

General characteristics

- Elevata tenuta dielettrica.
- Alta resistenza meccanica.
- Amagnetismo dei pezzi di assemblaggio.
- Elevata resistenza al calore umido ("tropicalizzazione" di serie).

Compliance with standards

- IEC 61439-1
- IEC 60865-1

Link to the reference

Con i supporti barre isolanti è possibile montare e fissare le barre all'interno del quadro elettrico garantendo la tenuta alle forze a cui sono sottoposte le barre durante un corto circuito.

Caratteristiche tecniche

Distanza delle sbarre	125
Numero di poli	1
Tensione nominale	1000 Vac
Sezione	3x100

Classificazione

UNSPSC	39121321
Classe ETIM	EC001166
IGCC	4462

Commercio

Validity starting date prod	1988-04-15
Paese d'origine	FR
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.099
Larghezza dell'unità di prodotto	0.038
Profondità dell'unità di prodotto	0.035
Peso	0.2

ETIM - Electrical characteristics

Numero di poli	1
Max. corrente nominale [A]	3850

ETIM - Mechanical characteristics

Distanza delle guide [mm]	125
---------------------------	-----

Logistics

GTIN/EAN	3596031235193
Customs number	8546901000
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.218
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.85
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.13
Profondità dell'unità di imballaggio	0.115

Norme

Conformità alle norme	IEC
-----------------------	-----

<https://www.socomec.it/it/reference/50225110>