50230410

Supporto per barre SBP 30 50-80 mm 4P 1000A

I supporti barre isolanti servono a montare le barre su una scheda.

Strong points
- Risparmio di spazio

General characteristics
- Elevata tenuta dielettrica.
- Alta resistenza meccanica.
- Amagnetismo dei pezzi di assemblaggio.
- Elevata resistenza al calore umido (“tropicalizzazione” di serie).

Compliance with standards
- IEC 61439-1
- IEC 60865-1

Link to the reference

https://www.socomec.it/it/reference/50230410

Caratteristiche tecniche

Distanza delle sbarre	123
Numero di poli	4
Tensione nominale	1000 Vac
Sezione	3x80

Classificazione

UNSPSC	39121321
Classe ETIM	EC001166
IGCC	4462

Commercio

Validity starting date prod	1999-01-01
Paese d'origine	FR
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.56
Larghezza dell'unità di prodotto	0.055
Profondità dell'unità di prodotto	0.04
Peso	1.09

ETIM - Electrical characteristics

Numero di poli	4
Max. corrente nominale [A]	3200

ETIM - Mechanical characteristics

Distanza delle guide [mm]	123

Logistics

GTIN/EAN	3596031235308
Customs number	8547200090
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	1.09
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.04
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.15
Profondità dell'unità di imballaggio	0.69

Norme

Conformità alle norme	IEC