


50246600

Supporto barre SBC 10 1x10/2x10 4P



Strong points

- Elevate capacità di trasporto della corrente
- Facilità di installazione
- Integrati nel software

General characteristics

- Elevata tenuta dielettrica.
- Alta resistenza meccanica.
- Amagnetismo dei pezzi di assemblaggio.
- Elevata resistenza al calore umido ("tropicalizzazione" di serie).

Compliance with standards

- IEC 61439-1
- IEC 60865-1

Link to the reference

Con i supporti barre isolanti è possibile montare e fissare le barre all'interno del quadro elettrico garantendo la tenuta alle forze a cui sono sottoposte le barre durante un corto circuito.

Caratteristiche tecniche

Distanza delle sbarre	90
Numero di poli	4
Tensione nominale	1000 Vac
Sezione	1x10 - 2x10

Classificazione

UNSPSC	39121321
Classe ETIM	EC001166
IGCC	4462

Commercio

Validity starting date prod	2003-06-05
Paese d'origine	FR
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.373
Larghezza dell'unità di prodotto	0.043
Profondità dell'unità di prodotto	0.02
Peso	0.23

ETIM - Electrical characteristics

Numero di poli	4
----------------	---

ETIM - Mechanical characteristics

Distanza delle guide [mm]	90
---------------------------	----

Logistics

GTIN/EAN	3596031670710
Customs number	8546901000
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.23
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.375
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.045
Profondità dell'unità di imballaggio	0.02

Norme

Conformità alle norme	IEC
-----------------------	-----

<https://www.socomec.it/it/reference/50246600>