


50248300

Supporto per barre SB 20 3P x2



Strong points

- Elevate capacità di trasporto della corrente
- Facilità di installazione
- Integrati nel software

General characteristics

- Elevata tenuta dielettrica.
- Alta resistenza meccanica.
- Amagnetismo dei pezzi di assemblaggio.
- Elevata resistenza al calore umido ("tropicalizzazione" di serie).

Compliance with standards

- IEC 61439-1
- IEC 60865-1

Link to the reference

Con i supporti barre isolanti è possibile montare e fissare le barre all'interno del quadro elettrico garantendo la tenuta alle forze a cui sono sottoposte le barre durante un corto circuito.

Caratteristiche tecniche

Distanza delle sbarre	110
Numero di poli	3
Tensione nominale	1000 Vac
Sezione	4x5

Classificazione

UNSPSC	39121321
Classe ETIM	EC001166
IGCC	4462

Commercio

Validity starting date prod	1999-01-01
Paese d'origine	FR
Peso	2.61

ETIM - Electrical characteristics

Numero di poli	3
----------------	---

ETIM - Mechanical characteristics

Distanza delle guide [mm]	110
---------------------------	-----

Logistics

GTIN/EAN	3596031236442
Customs number	8546901000
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	2.61
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.385
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.08
Profondità dell'unità di imballaggio	0.055

Norme

Conformità alle norme	IEC
-----------------------	-----

<https://www.socomec.it/it/reference/50248300>